mahATN
creative cover materials
since 1810

STOFFE / FABRICS

SAVOUR

870x



TREVIRA CS

SAVOUR



870 x 67065



870 x 60196



870 x 61216



870 x 61219



870 x 61218



870 x 61217



870 x 61220



870 x 60198



870 x 61221



870 x 61222



870 x 60999



870 x 61223



870 x 63080



870 x 64142



870 x 60197



870 x 63081




870 x 64143



870 x 66163



870 x 63082



870 x 65090



870 x 66165



870 x 64144



870 x 65091



870 x 66164



870 x 68147



870 x 68149



870 x 62066



870 x 68150



870 x 68151



870 x 68153



870 x 67065



870 x 68152



870 x 68154



870 x 67064



870 x 68148



870 x 60200

SAVOUR 870x...

Produktspezifikation	Verwendungsbereich	Objektqualität
	Material	100 % Trevira CS
	Gewicht	600 g/lm
	Breite	140 cm
	Scheuerfestigkeit	100.000 Scheuertouren: EN ISO 12947-2 (Martindale)
	Pilling	5 Skala: 1-5, Max. 5 - EN ISO 12945-2
	Lichtechtheit	5-8 Skala: 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02
	Reibechtheit	4-5/4-5 Skala: 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (nass/trocken)
	Reinigung	Chemische Reinigung Ⓟ • 60˚C ⧖ ⊠ Ⓟ ⊠ Einlaufen: max. 2,0%
	Flammhemmende Ausrüstung	BS EN 1021-1 • BS EN 1021-2 • BS 5852 Crib 5 • DIN 4102 - B1 • NFP 92-503/504/505 M1 • AM 18 - NF D 60-013-(nur für Stoff) • Class Uno UNI 9175 Class 1.IM • DIN EN 13501-1 B-s1,d0 • CA TB 117-2013 Erfüllt auch andere Feuertests. Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum und der schwerentflammbaren Ausrüstung ab.
Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.		

Product-specifications	Fields of application	Contract quality
	Material	100 % Trevira CS
	Weight	600 g/lm
	Width	140 cm
	Abrasion resistance	100.000 rubs: EN ISO 12947-2 (Martindale)
	Pilling	5 scale: 1-5, Max. 5 - EN ISO 12945-2
	Colour fastness to light	5-8 scale: 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02
	Colour fastness to rubbing	4-5/4-5 scale: 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)
	Cleaning	Dry cleaning Ⓟ • 60˚C ⧖ ⊠ Ⓟ ⊠ Shrinkage: max. 2,0%
	Flammability	BS EN 1021-1 • BS EN 1021-2 • BS 5852 Crib 5 • DIN 4102 - B1 • NFP 92-503/504/505 M1 • AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric) • Class Uno UNI 9175 Class 1.IM • DIN EN 13501-1 B-s1,d0 • CA TB 117-2013 Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used and fireproof treatment.
All information: subject to change and errors. Consider colour differences between production lots.		

Specifications de produit	Application	Collectivité
	Composition	100 % Trevira CS
	Poids	600 g/lm
	Largeur	140 cm
	Résistance à l'usure	100.000 tours: EN ISO 12947-2 (Martindale)
	Boulochage	5 échelle: 1-5, Max. 5 - EN ISO 12945-2
	Résistance à la lumière	5-8 échelle: 1-8, Max. 8 - EN ISO 105 - B02
	Résistance des couleurs au frottement	4-5/4-5 échelle: 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (mouillé/sec)
	Nettoyage	Nettoyage à sec Ⓟ 60˚C ⧖ ⊠ Ⓟ ⊠ Rétrécissement: max. 2,0%
	Inflammabilité	BS EN 1021-1 • BS EN 1021-2 • BS 5852 Crib 5 • DIN 4102 - B1 • NFP 92-503/504/505 M1 • AM 18 - NF D 60-013-(seul pour tissu) • Class Uno UNI 9175 Class 1.IM • DIN EN 13501-1 B-s1,d0 • CA TB 117-2013 Peut également être conforme à d'autres standards d'inflammabilité. Le niveau de résistance au feu dépend de la mousse utilisée et de l'ignifugation.
Toutes les informations: sous reserve de modifications et d'erreurs.Il est possible qu'il aie une legere difference de couleur d'une production l'autre.		

10 year guarantee against wearing through

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 6234-4401 DTI Denmark

EU Ecolabel www.ecolabel.eu DS/16/20

trevira® CS

mah ATN creative cover materials since 1810

mah-ATN GmbH
Isarstraße 1
82065 Baierbrunn
Germany

Tel.: +49 89 74 482 482
Fax: +49 89 74 482 483
service@mah.de
www.mah.de

Mappe Art. Nr. 870x001
06/2024