

Monteringsanvisning

Ljusbärare Värna



ALLMÄN INFORMATION

Komplett paket levereras med stolpe och 6 st lyktor med fäste. Lykthängaren är svart. Lykta kan väljas svart eller koppar.

(Om man önskar går det att beställa extra hängare och tillhörande lyktor.)

Material

Stolpe av ek (Levereras som obehandlad och ändrar färg över tid till en gråaktig ton naturligt)
Pulverlackerad stål

Stolpens mått

Höjd: 2000mm

Bredd: 95 x 95mm

Montering av ljusbärare/fästen för lykta

Rekommenderat mått att placera fäste/bärare på är med 125 mm från stolpens topp enligt fig.1.

Följande fästen monteras därefter med samma mått (125 mm) från första fästets nederkant. Använd gärna vattenpass för att säkerställa att fästet sätts på bästa möjliga vis.

För att mäta in hålens placering (60 mm) för skruv används lämplig markeringspenna i hålen. Detta görs genom att hålla fästet för bäraren på plats i rätt höjd och sedan markera med hjälp av pennan. Förborra sedan hål med hjälp av passande borrar för skruvarna.

Markfästning

Markfäste bör grävas ner och stabiliseras med fyllningsmassa så som grus eller betong.

Rekommenderat djup att sätta fäste på är ca. 60 cm.

Staffanlyktan

Placeras enkelt på ljusbäraren i sitt originalutförande svartlackerad eller i kopparfärgad plåt med ett klart glas av reptåligt polystyren. Med sitt justerbara spjäll passar lyktan alla vädertyper

