

Pro Force Sentinel

Utvecklad för bräckt vatten med hög reningskapacitet och automatisk spolning.

Flöde [liter/dag]
6912

Flöde [USGAL/dag]
1826

Vatten som filtreras [%]
60-70

Produktblad

ProduktID

Produktnamn	Pro Force Sentinel
Produktkod	Pro 400BCV

Reningsteknik

SuperiorOsmosis™

Europa

Produktnummer	919240164
Spänning	230V~ 50/60 Hz
Energiförbrukning [W]	530
Eluttag / Typ	Jordad europeisk / F

Dimensioner B x D x H

Produkt dimensioner [mm]	225 x 475 x 466
Produkt dimensioner [inch]	8.9 x 18.7 x 18.3
Installations dimensioner [mm]	225 x 475 x 466
Installations dimensioner [inch]	8.9 x 18.7 x 18.3

Vikt

29 kg / 64 lbs förpackningsvikt

Förfilter

Partikel och aktivt kolfilter (GAC)

Startfunktion

Tryckkontroll (På / Av, 0.5 / 2 [bar])

Blandare

Blandare ej inkluderad. Blandare måste vara lämpad för omvänd osmos vatten.

Funktioner

Stoppskydd vid tryckfall	Ja
Automatisk omstart vid tryckfall	Ja
Driftmätare	Ja
Indikator för vattenkvalité	Ja
Larm för vattenkvalité	Ja
Stoppskydd, vattenkvalité	Ja
Renar bräckt vatten	Ja
Spolventil, rent vatten	Ja
Kompatibel med andra hushållsmaskiner	Ja

Krav på ingående vatten

Tryck [psi]	29-145
Flöde [l/min]	>10
TDS [mg/l]	<7500
Konduktivitet [µS/cm, 25 °C]	<13000
Temperatur	2-30 [°C] / 35.6-95 [°F]
Hårdhet [mg/l]	<200
Järn Fe(II) [mg/l]	<1.5

Krav på ingående vatten

Järn Fe(III) [mg/l]	<0.3
Turbiditet [FNU]	<0.5

Underhåll

Filter- och membranbyten enligt följande rekommendationer

Sediment förfilter	4-6 månader
Aktivt kol förfilter	4-6 månader
High Rejection membran	4-6 år

Reduceringsförmåga

För följande ämnen har Pro genomgått och blivit godkänd i reduktions- och prestandatester, utförda enligt NSF 58

Saltreduktion [TDS]	94.2%
Bly	99.7%
Krom (III)	99.5%
Arsenik (V)	99.3%

