

Cleone Classic

Klassisk produkt med med vattenrening i fem steg

Flöde [liter/dag]
190

Flöde [USGAL/dag]
50

Vatten som filtreras [%]
25

Produktblad

ProduktID

Produktnamn	Cleone Classic
Produktkod	Cleone Classic

Reningsteknik

Oeverse osmos

Europa

Produktnummer	91-134-0243
Spänning	24
Energiförbrukning [W]	23
(AC/DC adapter) ingår	95-240V~ 50/60 Hz
Eluttag / Typ	Jordad europeisk / C

Dimensioner B x D x H

Produkt dimensioner [mm]	215 x 380 x 416
Produkt dimensioner [inch]	8.5 x 16.4 x 15.0
Installations dimensioner [mm]	215 x 420 x 416
Installations dimensioner [inch]	8.5 x 16.5 x 16.4

Vikt

12.2 kg förpackningsvikt

Förfiltrering

20µ sediment förfilter
5µ sediment förfilter
GAC förfilter

Efterfiltrering

GAC efterfilter

Vattentank

Vattentank mellan 8-40 liter

Blandare

Kran är inkluderad. Blandare måste vara lämpad för omvänd osmos vatten.

Funktioner

Trestegsförfiltrering	Ja
Driftindikator	Ja
Indikator för vattenkvalité	Ja
NSF certifierat RO-membran	Ja
Integrerad matar pump	Ja
Membranspolning	Ja
Automatiskt läckageskydd	Ja
Installationskit	Ja
Kompatibel med andra hushållsmaskiner	Nej

Krav på ingående vatten

Tryck [psi]	17-102
TDS [mg/l]	<2000
Konduktivitet [µS/cm, 25 °C]	<2600
Temperatur	2-38 [°C] / 35.6-100.4 [°F]
Hårdhet [mg/l]	<200
Järn Fe(II) [mg/l]	<0.5
Järn Fe(III) [mg/l]	<0.3
Turbiditet [FNU]	<1

Underhåll

Filter- och membranbyten enligt följande rekommendationer

20µ sediment förfilter	4-6 månader
5µ sediment förfilter	4-6 månader
GAC förfilter	4-6 månader
GAC efterfilter	10-12 månader
RO-membran	3-5 år

Reduceringsförmåga

Mått på membranets avskiljningsförmåga av följande föroreningar

Saltreduktion [TDS]	95.3%
Koppar	>99%
Cystor	>99%
Fluor	>98%
Bly	>99%
Nitrat	>98%
Nitrit	>97%
Turbiditet	>99%

