

Membranhydrofor Stål



Membranhydroforen är tillverkad av stål och består av två separata kammare åtskilda av ett membran.

På samma sätt som i en vanlig hydrofor bör luftmängden kontrolleras regelbundet. Lufttrycket skall vara ca 3 hg under pumpens tillslagstryck vid tom tank.

Fördelarna jämfört med en vanlig hydrofor är bl a att den är billigare och tar mindre plats. Garantitid 5 år!

Tekniska data

Max vattentemp: 90°C
Max arbetstryck: 10 Bar.

Material

Ytterbehållare: Stål
Membran: Butyl
Ytskikt: Pulverlack

Challenger Volym, liter	Höjd mm	Diam. mm	Ansl. R	Vikt Kg
60	559	406	25	12,7
80	749	406	25	15,4
100	889	406	25	18,6
130	1105	406	25	23,1
170	939	533	32	29,9
240	1212	533	32	36,5
310	1500	533	32	45,4
450	1529	660	32	69,3



Pressure Wave Volym, liter	Höjd mm	Diam. mm	Ansl. R	Vikt Kg
Stående				
2 inline	183	127	25	0,5
8 inline	317	203	25	2,6
12 inline	366	244	25	3,2
18 inline	368	279	25	4,4
24 inline	444	292	25	5,2
35			25	7,1
60	590	388	25	11,3
Liggande	Längd mm			
24	444	289	25	5,4
35			25	8
60	528	414	25	12,7

