

# Fläckisoleringsgrund

## Produktbeskrivning

Snabbtorkande specialgrundfärg med mycket bra täckande egenskaper för att före målning behandla fläckar från vatten, nikotin, olja, rök, tjära, asfalt, ytor med vax, etc.

## Användningsområde

Kan användas på trä, fiberplattpor, gips, sten, cement, etc., fungerar även på polystyren. Grundfärgen kan lätt målas över och den förhindrar att fläckarna blöder igenom täckfärgen. Hagmans Fläckisoleringsgrund är fri från freon (CFC), bly, kadmium och krom.

## Teknisk information

Bindemedel: Special harts

Filmtjocklek: efter 2 korsande skikt: ca.  
40-50 µm

Torktid

Dammtorr: efter ca.20 minuter

Klibbtorr: efter ca.1 timme

Genomtorr: efter ca.12 timmar

## Bruksanvisning

1. Gör rent ytan. Ytan måste vara hel, ren, fri från fetter och formsläppmedel.
2. Skaka burken i 2 minuter. Gör en testsprayning. Sprayningsavstånd ca 25cm. Applicera 2 skikt av Hagmans Fläckisoleringsgrund i korsande skikt.
3. För bästa resultat, vänta minst 3 timmar innan övermålning med täckfärg.
4. Applicera täckfärgen i flera lager tills full täckning har uppnåtts.

## Förpackning

11487 400 ml

