Fieldpiece MR53INT

ATEX tömningsaggregat



ATEX-certifierat aggregat för köldmedieåtervinning med inställbart automatiskt stopp.

ARTIKELNUMMER

FPI-1010-000

EAN

5414618109829

ATEX	1 HP	11 kg
CERTIFIERAT UTFÖRANDE	DC-MOTOR	VIKT

TEKNISKA DATA

Köldmedier	A1, A2L och A3 enligt manual
Kompressor	Tvåcylindrig, oljefri
Motor	1 HP DC, variabel hastighet
Matning	220-240 V AC, 50/60 Hz
Nominell ström	7 A vid 230 V
Trycksensorområde	-1 till 50 bar
Högtrycksstopp, in / ut	26 / 38,5 bar
Autostopp	0 / -0,34 / -0,68 bar
Drifttemperatur	0 till +40 °C
Mått (enligt tillverkaren)	376 × 250 × 344 mm
Vikt	11 kg

EGENSKAPER

- ATEX-certifierat utförande.
- Bakgrundsbelyst LCD med statusmeddelanden.
- Inställbart automatiskt stopp.

LEVERANSOMFATTNING

MR53INT; tio extra inloppsfilter; tre extra O-ringar för inloppet; strömkabel och användarmanual.

Vid A3-återvinning ska autostopp vara 0 bar enligt manualen. Alla köldmedier i klasserna stöds inte; se undantag i tillverkarens manual.