Climaco Pancake 3 NEO

UPPVÄRMT DRÄNERINGSTRÅG / NEO



Långt och grunt värmetråg för smalare luft-luftvärmepumpars utedelar.

Utformat för utedelar omkring 75-85 cm breda och mindre än 30 cm djupa. Kontrollera alltid passformen mot den aktuella modellen.

ARTIKELNUMMER
7007003

EAN
7350157931058

66 W	-34 °C	1 steg
MAX. VÄRMEEFFEKT	FUNKTIONSTESTAD TILL	TERMOSTATSTYRNING

TEKNISKA DATA

Mått (L × D × H)*	760 × 255 × 25 mm
Material	ABS-komposit
Färg	Ljusgrå
Max. värmeeffekt	66 W
Matning	220-240 V / 50-60 Hz
Primär termostat	Tillslag +3 °C
Anslutningskabel	1,5 m
Slangadapter	20 / 25 mm med lövkorg
UV-beständig	Ja
Materialets köldtålighet	Till -40 °C
Funktionstestad till	-34 °C
Dämparsats för utedel	30-50 kg
Climaco artikelnummer	3060-9899-761
RSK-nummer	6259139

EGENSKAPER

- Dubbelbottnad konstruktion med inbyggd värmematta.
- Termostatstyrd värme med ett effektsteg.
- Lövkorg i adaptern minskar risken för stopp.

LEVERANSOMFATTNING

Värmetråg med slangadapter och lövkorg, fyra vibrationsdämpare samt montageanvisning.

AVLEDNING & MODELLVAL

Uppvärmt avledningskit med isolerad slang Ø19 mm beställs separat. Kontrollera passformen mot utedelen i Climacos modellguide.

* Trågmått enligt Climacos produktinformation, utan slangadapter. Värmeeffekten avser tillkopplad maxeffekt. Tekniska data kontrollerade 2026-11-05.