Airli A-20

KONDENSVATTENPUMP



Mini-pump med kapacitiv vattenavkänning, mjukstart och separat reservoar.

Kondensavledning från luftkonditionering och värmepumpar upp till 16 kW.

ARTIKELNUMMER
ALP-1012-000

EAN
5414618093036

15 l/h	12 m	17-19 dB
NOMINELLT FLÖDE	LYFTHÖJD	LJUDNIVÅ

TEKNISKA DATA

Flöde	15 l/h; intervall 12-18 l/h
Rek. max. lyfthöjd	12 m
Ljudnivå vid 1 m	17-19 dB
Max. sughöjd	2 m
Matning	100-240 V AC / 50-60 Hz
Max. vattentemp.	70 °C
Utlopp / skydd	6 mm invändig diameter / IP45
Effekt	<4 W
Max. enhetseffekt	16 kW
Pumpmått (L × B × H)	187 × 29 × 29 mm
Reservoarmått (L × B × H)	80 × 44 × 40 mm

EGENSKAPER

- Kapacitiv avkänning av vattennivån.
- Mjukstart och separat reservoar.
- Inguten konstruktion med IP45-skydd.

LEVERANSOMFATTNING

A-20-pump och reservoar; strömkabel; 1,5 m vinylslang (inv. Ø6 mm); 15 cm silikonslang; 1 A-säkring; anti-hävert/backventil; monteringstejp, buntband och manual.

Maxflöde och maximal lyfthöjd avser olika driftpunkter. Se installationsanvisningen för dimensionering och anslutning.