



DK

## Rengøringsmiddel til kondensatorer

**Fjerner selv de mest stædige fastsiddende aflejringer. Gør spiralerne rene og meget klarere. Forårsager ikke nedbrydning af aluminium eller kobber.**

**Fortynding:** Hver pose med Condenser Cleaner Gel er designet til at give 8 liter færdigt produkt. Den letteste måde at gøre det på er at hælde hele gelposen ned i bunden af vores HydroSprayer og derefter fylde op med vand op til 8L-mærket. Produktet kan også blandes i mindre mængder ved hjælp af 1 del produkt til 15 dele vand. Når vandet er tilføjet, er produktet klar til brug i løbet af 5 minutter.

Før du begynder at bruge Condenser Cleaner Gel til rengøring af kondensatorer, skal du slukke enheden og isolere de elektriske dele. Påfør den fortyndede Condenser Cleaner Gel med en lavtryksprøjte, indstil sprøjten til et grovere sprøjtemønster, og arbejd nedefra, tværs hen over og op. Sørg for, at Spolen er gennemvædet, og lad derefter produktet virke i 10 minutter.

Efter 10 minutter skal du skylle Spolen grundigt med rent vand. Rengøringen er mere effektiv, hvis kondensatoren stadig er varm. Opbevares opretstående på et tørt og køligt sted.

### Bortskaffelse:

**Produkt:** Forbrænding på land

**Beholder:** Rengør med vand. Bortskaffelse som almindeligt industriaffald. Den tomme beholder må ikke genbruges.

**Dette produkt må kun bruges af personale, der er uddannet i brug deraf. Anvisningerne for brugen af produktet er kun vejledende; Den korrekte brug afhænger af forholdene. I det tilladte omfang fralægges ethvert ansvar for tab, som skyldes brug af produktet. Kemiske produkter må ikke stilles til opbevaring i en HydroSprayer®.**

### Certificeret Virksomhed

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

SE

## Kondensatorrengøringsmedel

**Avlægsnar även mycket envisa fastbrända avlagringar. Ger tydligt renare och ljusare batterier. Bryter inte ner aluminium eller koppar.**

**Utspädning:** Varje gelpåse med rengöringsmedel för kondensatorer innehåller tillräckligt för att ge 8 liter färdig produkt. Det enklaste sättet att göra det på är att tömma hela innehållet i en gelpåse i vår HydroSprayer och fylla på med vatten till 8 litersmärket. Alternativt kan produkten blandas i mindre volymer genom att använda 1 del produkt och 15 delar vatten. När vattnet har tillsats är produkten redo för att användas inom fem minuter.

För att använda gelen för rengöring av kondensatorer måste du först stänga av enheten och isolera elektroniken. Applicera den utspädda gelen för rengöring och desinfektering av kondensatorer med en lågtryckspruta inställd för ett grovt sprøjtemönster. Börja längst ner och arbeta dig systematiskt uppåt och åt sidorna.

Säkerställ att batteriet är dräckt och låt produkten dra i 10 minuter. Skölj noggrant av batteriet med rent vatten efter 10 minuter.

Rengöringen är effektivare om kondensatorn fortfarande är varm.

Förvara stående på sval och torr plats. Självklart ska inga kemiska produkter förvaras i en HydroSprayer®.

### Avfallshantering:

**Produkt:** Bränns på land.

**Behållare:** Rengör med vatten. Hantera som vanligt industriavfall. Återanvänd inte den tomma behållaren.

**Produkten ska endast användas av personal med rätt utbildning. Dessa användningsanvisningar är endast rekommendationer; korrekt användning beror på omständigheterna. I den utsträckning det är tillåtet accepteras inget ansvar för förluster till följd av dess användning.**

### Certifierat Företag

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015



FARE  
FARA  
VAARA

Indeholder Orthophosphoric Acid  
Inneholder Orthophosphoric Acid  
Innehåller Orthophosphoric Acid  
Sisältää Orthophosphoric Acid

S010457R2

UFI: ANCG-S4T6-493C-C17E

NO

## Kondensatorrengjøringsmiddel

**Rengjør selv de mest gjenstridige innbrente restene. Etterlater spolene rene og tydelige lysere. Fører ikke til forringelse av aluminium eller kobber.**

**Fortynning:** Hver pose med rengjøringsmiddel for kondensatorer skal gi 8 liter brukbart produkt. Den letteste fremgangsmåten er å helle hele posen med gel ned i bunnen av vår HydroSprayer og deretter fylle vann opp til 8-litersmerket. Alternativt kan produktet blandes i mindre mengder, med 1 del produkt og 15 deler vann. Når vannet er tilsatt, er produktet klart til bruk i løpet av 5 minutter.

Før å begynne å bruke rengjøringsmiddel for kondensatorer til kondensatorrengjøring, slå du av enheten og isoler det elektriske systemet. Påfør fortynt rengjøringsmiddel for kondensatorer med en lavtrykkssprøyte, stillt inn på grovt sprøytemønster. Begynn nederst og arbeid deg på tvers og oppover.

Sørg for at spolen er vætet og la deretter produktet virke i 10 minutter. Etter 10 minutter skyller du spolen grundig med rent vann.

Rengjøringsprosessen blir mer effektiv hvis kondensatoren fortsatt er varm. Oppbevares stående på et kjølig, tørt sted.

### Avfallshåndtering:

**Produkt:** Forbrenning på land

**Beholder:** Rengjøres med vann. Behandles som vanlig industriavfall. Ikke bruk den tomme beholderen om igjen.

**Dette produktet skal bare brukes av fagpersoner. Bruksanvisningen er bare en veiledning. Riktig bruk avhenger av omstendighetene. I den grad det er tillatt er ethvert ansvar for tap på grunn av bruken, utelukket. Det må selvsagt ikke lagres noen kjemiske produkter i en HydroSprayer®.**

### Sertifisert Selskap

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

FI

## Lauhduttimen puhdistusaine

**Poistaa myös kaikkein pinttyneimmän lian. Puhdistaa ja kirkastaa kierukan. Ei vahingoita alumiinia ja kuparia.**

**Laimennus:** Jokaisesta lauhduttimen puhdistusainepussista saadaan kahdeksan litraa valmista tuotetta. Helpoin tapa valmistaa liuos on kaataa koko gelpussin HydroSprayer-ruiskun pohjalle ja täyttää sitten vettä kahdeksan litran merkkiin saakka. Tuotteen voi sekoittaa myös pienemmissä erissä käyttämällä 1 osan tuotetta ja 15 osaa vettä. Kun vesi on lisätty, tuote on käyttövalmis viidessä minuutissa.

Aloita lauhduttimen puhdistusaineen käyttö lauhduttimen puhdistamista varten kytkemällä yksikkö pois päältä ja katkaisemalla virransyöttö. Käytä laimennettua lauhduttimen puhdistusainetta ruiskussa alhaisella paineella. Käytä karkeaa suihkutuskuviota ja etene alhaalta poikittain ylöspäin. Varmista, että kierukka on upotettuna nesteeseen, ja anna tuotteen vaikuttaa sitten kymmenen minuuttia.

Huuhtelee kierukka kymmenen minuutin jälkeen huolellisesti puhtaalla vedellä. Puhdistusprosessin teho on parempi, kun lauhdutin on vielä lämmin. Säilytä pystyasennossa viileässä ja kuivassa tilassa.

### Hävittäminen:

**Tuote:** Polttaminen maalla

**Säiliö:** Puhdistaa vedellä. Hävitä normaalinä teollisuusjätteenä. Älä käytä tyhjää säiliötä uudelleen.

**Tuotetta saavat käyttää ainoastaan asianmukaisesti koulutetut henkilöt. Käyttöohjeet ovat vain suosituksia. Oikeanlainen käyttö riippuu olosuhteista. Sallituissa rajoissa emme vastaa mistään käytöstä aiheutuvista menetyksistä. HydroSprayer®-ruiskussa ei saa säilyttää kemikaaleja.**

### Sertifioitu Yritys

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015



MADE IN UK



Nonfood Compounds Program Listed (K4)