# Climaco Pancake 4 ECO

**UPPVÄRMT DRÄNERINGSTRÅG / ECO**



## Värmetråg för större luft-luftvärmepumpar och mindre luft/vattenvärmepumpar.

Monteras nära utedelen på väggkonsol eller markstativ. Fördjupningsplattor ingår för anpassning till värmeväxlarens placering.

**ARTIKELNUMMER**
**7007011**

**EAN**
**7350157931836**

| 75 W | -34 °C | 2 steg |
|---|---|---|
| MAX. VÄRMEEFFEKT | FUNKTIONSTESTAD TILL | TERMOSTATSTYRNING |

## TEKNISKA DATA

| | |
|---|---|
| Mått (L × D × H)* | 705 × 310 × 25 mm |
| Material | ABS-komposit |
| Färg | Mörkgrå |
| Max. värmeeffekt | 75 W |
| Matning | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Primär termostat | Tillslag +3 °C |
| Sekundär termostat | Tillslag -8 °C |
| Anslutningskabel | 1,5 m |
| Slangadapter | 20 / 25 mm med lövkorg |
| UV-beständig | Ja |
| Materialets köldtålighet | Till -40 °C |
| Funktionstestad till | -34 °C |
| Climaco artikelnummer | 3060-9899-722 |
| RSK-nummer | 6259142 |

## EGENSKAPER

- Dubbelbottnad konstruktion med inbyggd värmematta.
- Tvåstegsvärme anpassar effekten efter temperaturen.
- Lövkorg i adaptern minskar risken för stopp.

## LEVERANSOMFATTNING

Värmetråg med slangadapter och lövkorg, fyra vibrationsdämpare samt montageanvisning. Fördjupningsplattor och gummidistansbrickor ingår.

## AVLEDNING & MODELLVAL

Uppvärmt avledningskit med isolerad slang Ø19 mm beställs separat. Kontrollera passformen mot utedelen i Climacos modellguide.

* Trågmått enligt Climacos produktinformation, utan slangadapter. Värmeeffekten avser tillkopplad maxeffekt. Tekniska data kontrollerade 2026-11-05.