Climaco Pancake Pro 9 ECO

UPPVÄRMT DRÄNERINGSTRÅG / ECO



Brett, dubbelbottnat Pro-tråg med integrerad tvåstegsvärme.

För större värmepumps- och kylinstallationer med mycket kondensvatten. Upphängningskonsoler möjliggör flexibel placering.

ARTIKELNUMMER
7007093

EAN
7350157934394

292 W	-34 °C	2 steg
MAX. VÄRMEEFFEKT	FUNKTIONSTESTAD TILL	TERMOSTATSTYRNING

TEKNISKA DATA

Mått (L × D × H)*	932 × 610 × 35 mm
Material	ABS-komposit
Färg	Mörkgrå
Max. värmeeffekt	292 W
Matning	220-230 V / 50 Hz
Primär termostat	Tillslag +2 °C
Sekundär termostat	Tillslag -8 °C
Anslutningskabel	3 m
Slangadapter	20 / 25 mm med lövkorg
UV-beständig	Ja
Materialets köldtålighet	Till -40 °C
Funktionstestad till	-34 °C
Climaco artikelnummer	3060-9899-932
RSK-nummer	6259148

EGENSKAPER

- Isolerat tråg med uppvärmda kanter.
- Tvåstegsvärme anpassar effekten efter temperaturen.
- Lövkorg i adaptern minskar risken för stopp.

LEVERANSOMFATTNING

Värmetråg med slangadapter och lövkorg samt upphängningskonsoler.

AVLEDNING & MODELLVAL

Uppvärmt avledningskit med isolerad slang Ø25 mm beställs separat. Kontrollera passformen mot utedelen i Climacos modellguide.

* Trågmått enligt Climacos produktinformation, utan slangadapter. Värmeeffekten avser tillkopplad maxeffekt. Tekniska data kontrollerade 2026-11-05.