Fieldpiece VP67

Vakuumpump 6 CFM



Tvåstegs vakuumpump för evakuering av kyl- och värmepumpssystem med RunQuick oljebytesystem.

ARTIKELNUMMER
FPI-2600-000

EAN
5414618951596

6 CFM	15 mikron	13 kg
PUMPKAPACITET	SLUTVAKUUM	VIKT

TEKNISKA DATA

Flöde	6 CFM
Slutvakuum vid portarna	15 mikron
Kompressor	Tvåstegs roterande lamell
Motor	1/2 HP AC
Matning, EU-utförande	230 V AC, 50/60 Hz
Nominell ström vid 230 V	2 A
Oljevolym	237 ml
Portar	1 × 1/4″, 2 × 3/8″, 1 × 1/2″
Mått (enligt tillverkaren)	201 × 296 × 406 mm
Vikt	13 kg
Drifttemperatur	-1,1 till +50 °C

EGENSKAPER

- RunQuick för snabba oljebyten.
- Fyra anslutningsportar på rad.
- A2L-kompatibel, inklusive R32.

LEVERANSOMFATTNING

VP67 vakuumpump; två flaskor à 237 ml olja; lämplig strömanslutning.

Uppgifterna om matning avser europeiskt utförande. Slutvakuum anges vid pumpens inloppsportar.