Climaco Pancake 1 NEO

UPPVÄRMT DRÄNERINGSTRÅG / NEO



Kompakt värmetråg för kondensvatten från luft-luftvärmepumpens utedel.

Monteras mellan upphängningen och utedelen. Den begränsade uppsamlingsytan ger en diskret installation.

ARTIKELNUMMER
7007001

EAN
7350157930013

69 W	-34 °C	1 steg
MAX. VÄRMEEFFEKT	FUNKTIONSTESTAD TILL	TERMOSTATSTYRNING

TEKNISKA DATA

Mått (L × D × H)*	705 × 285 × 25 mm
Material	ABS-komposit
Färg	Ljusgrå
Max. värmeeffekt	69 W
Matning	220-240 V / 50-60 Hz
Primär termostat	Tillslag +3 °C
Anslutningskabel	1,5 m
Slangadapter	20 / 25 mm med lövkorg
UV-beständig	Ja
Materialets köldtålighet	Till -40 °C
Funktionstestad till	-34 °C
Dämparsats för utedel	30-50 kg
Climaco artikelnummer	3060-9899-700
RSK-nummer	6259135

EGENSKAPER

- Dubbelbottnad konstruktion med inbyggd värmematta.
- Termostatstyrd värme med ett effektsteg.
- Lövkorg i adaptern minskar risken för stopp.

LEVERANSOMFATTNING

Värmetråg med slangadapter och lövkorg, fyra vibrationsdämpare samt montageanvisning.

AVLEDNING & MODELLVAL

Uppvärmt avledningskit med isolerad slang Ø19 mm beställs separat. Kontrollera passformen mot utedelen i Climacos modellguide.

* Trågmått enligt Climacos produktinformation, utan slangadapter. Värmeeffekten avser tillkopplad maxeffekt. Tekniska data kontrollerade 2026-11-05.