Climaco Pancake Pro 12 ECO

UPPVÄRMT DRÄNERINGSTRÅG / ECO



Stort Pro-tråg för uppsamling och avledning av kondensvatten.

För stora utedelar i bland annat VRV- och VRF-installationer. Monteras med medföljande upphängningskonsoler.

ARTIKELNUMMER
7007094

EAN
7350157934400

385 W	-34 °C	2 steg
MAX. VÄRMEEFFEKT	FUNKTIONSTESTAD TILL	TERMOSTATSTYRNING

TEKNISKA DATA

Mått (L × D × H)*	1232 × 610 × 35 mm
Material	ABS-komposit
Färg	Mörkgrå
Max. värmeeffekt	385 W
Matning	220-230 V / 50 Hz
Primär termostat	Tillslag +2 °C
Sekundär termostat	Tillslag -8 °C
Anslutningskabel	3 m
Slangadapter	20 / 25 mm med lövkorg
UV-beständig	Ja
Materialets köldtålighet	Till -40 °C
Funktionstestad till	-34 °C
Climaco artikelnummer	3060-9899-1232
RSK-nummer	6259149

EGENSKAPER

- Isolerat tråg med uppvärmda kanter.
- Tvåstegsvärme anpassar effekten efter temperaturen.
- Lövkorg i adaptern minskar risken för stopp.

LEVERANSOMFATTNING

Värmetråg med slangadapter och lövkorg samt upphängningskonsoler.

AVLEDNING & MODELLVAL

Uppvärmt avledningskit med isolerad slang Ø25 mm beställs separat. Kontrollera passformen mot utedelen i Climacos modellguide.

* Trågmått enligt Climacos produktinformation, utan slangadapter. Värmeeffekten avser tillkopplad maxeffekt. Tekniska data kontrollerade 2026-11-05.