

DK

Kondens Afløbsrens

Den effektive formel fjerner organiske og uorganiske blokeringer. Den er tungere end vand og synker ned til blokeringen. Sikker at bruge med kondens.

Fortynding: Fortynd Condensate Drain Unblocker, idet du bruger 1 del produkt til 15 dele vand, i en egnet plastbeholder. Når vandet er tilføjet, er produktet klar til brug i løbet af 5 minutter.

Fjern overskydende vand fra kondensbakken og afløbet om muligt. Hæld forsigtigt det fortyndede Condensate Drain Unblocker Gel ned i bakken, så det kan komme ned i afløbet. Lad det fortyndede Condensate Drain Unblocker Gel forblive i kondensbakken og afløbet i fem minutter, eller indtil blokeringen er fjernet. Vent fem minutter, og skyl efter med rent vand i 2-3 minutter. Gentag om nødvendigt, indtil blokeringen er fjernet.

Fortyndet Advanced Condensate Drain Unblocker Gel er sikker til brug, hvor der er monteret en kondenspumpe. Hvis du planlægger at rengøre fordampereenheden, samtidig med at du fjerner blokeringen i kondens afløbet, skal du som følge af kompatibilitetskravene sikre, at du kun bruger Advanced Evaporator Cleaner & Disinfectant Gel eller Advanced Universal Cleaner Gel.

Bortskaffelse:

Produkt: Forbrænding på land

Beholder: Rengør med vand. Bortskaffelse som almindeligt industriaffald. Den tomme beholder må ikke genbruges.

Dette produkt må kun bruges af personale, der er uddannet i brug deraf. Anvisningerne for brugen af produktet er kun vejledende; Den korrekte brug afhænger af forholdene. I det tilladte omfang fralægges ethvert ansvar for tab, som skyldes brug af produktet.

Certificeret Virksomhed

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

SE

Propplösare för kondensvatten

Den tuffa formeln tar bort organiska och icke-organiska blockeringar. Tyngre än vatten – sjunker och hittar blockeringen. Säkert att använda med kondensat.

Utspädning: Späd ut propplösare för kondensvatten genom att använda 1 del produkt per 15 delar vatten i en lämplig plastbehållare. När vattnet har tillsatts är produkten redo för att användas inom fem minuter.

Avlägsna överflödigt vatten från kondensbrickan och kondensavloppet om möjligt. Häll försiktigt den utspädda propplösaren för kondensvatten på brickan och låt det rinna ner i kondensavloppet. Låt den utspädda propplösaren för kondensvatten verka i kondensbricka och avlopp i fem minuter eller tills proppen har lösts upp. Skölj med rent vatten i 2-3 minuter efter fem minuter. Upprepa vid behov tills proppen är löst.

Utspädd propplösare för kondensvatten från Advanced är säker att använda när anläggningen har en kondenspumpe. Om du har för avsikt att rengöra förångaren samtidigt som du löser en blockering i kondensavloppet får du endast använda gelen för rengöring och desinfektering av förångare från Advanced eller universalkondensrengöringsgelen från Advanced av kompatibilitetsskäl.

Avfallshantering:

Produkt: Bränns på land

Behållare: Rengör med vatten. Hantera som vanligt industriavfall. Återanvänd inte den tomma behållaren.

Produkten ska endast användas av personal med rätt utbildning. Dessa användningsanvisningar är endast rekommendationer; korrekt användning beror på omständigheterna. I den utsträckning det är tillåtet accepteras inget ansvar för förluster till följd av dess användning.

Certifierat Företag

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



FARE
FARA
VAARA

Indeholder Hydrochloric Acid
Inneholder Hydrochloric Acid
Innehåller Hydrochloric Acid
Sisältää Hydrochloric Acid

S010461R2
UFI: K6EJ-5U9G-G831-J6KT

NO

Kondensat Avløpsåpner

Den kraftige formelen vil fjerne organiske og uorganiske blokkeringer. Den er tyngre enn vann og vil synke og finne blokeringen. Kan trygt brukes med kondensat.

Fortynding: Fortynn kondensatavløpsåpneren ved å ha 1 del produkt og 15 deler vann i en egnet plastbeholder. Når vannet er tilsatt, er produktet klart til bruk i løpet av 5 minutter.

Fjern overflødig vann fra kondensspannen og avløpet hvis mulig. Hell forsiktig den fortyndede gelen for kondensatavløpsåpning ned i pannen, og la den synke ned i avløpet. La den fortyndede kondensatavløpsåpnergelen virke i kondensspannen og avløpet i fem minutter eller til blokkeringene er fjernet. Etter fem minutter skyller du med rent vann i 2-3 minutter. Gjenta ved behov til blokeringen er fjernet.

Fortynnet avansert kondensatavløpsåpnergel er trygt å bruke der det er montert kondenspumpe. Hvis du planlegger å rengjøre en fordampereenhed, samtidig som du skal åpne kondensatavløp, må du på grunn av kompatibilitet enten bruke den avanserte desinfiserende fordampere rengjøringsgelen eller den avanserte universalkondensrengjøringsgelen, ikke begge deler samtidig.

Avfallshåndtering:

Produkt: Forbrenning på land.

Beholder: Rengjøres med vann. Behandles som vanlig industriavfall. Ikke bruk den tomme beholderen om igjen.

Dette produktet skal bare brukes av fagpersoner. Bruksanvisningen er bare en veiledning. Riktig bruk avhenger av omstendighetene. I den grad det er tillatt er ethvert ansvar for tap på grunn av bruken, utelukket.

Sertifisert Selskap

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

FI

Lauhdeveden tyhjennysputkitukosten poistoaine

Vaativaan käyttöön tarkoitettu koostumus poistaorganiset ja epäorganiset tukokset. Tuote on raskaampaa kuin vesi, joten se laskeutuu pohjalle tukokseen asti. Turvallinen käyttää lauhdeveden yhteydessä.

Laimennus: Laimenna lauhdeveden tyhjennysputkitukosten poistoainetta sekoittamalla 1 osa tuotetta ja 15 osaa vettä sopivassa muoviasiassa. Kun vesi on lisätty, tuote on käyttövalmis viidessä minuutissa.

Poista ylimääräinen vesi lauhdevesisäiliöstä ja -putkesta, jos se on mahdollista. Kaada laimennettua tyhjennysputkitukosten poistoainetta varovasti säiliöön ja anna sen valua putkeen. Anna laimennettua tyhjennysputkitukosten poistoainetta vaikuttaa lauhdevesisäiliössä ja -putkesta viisi minuuttia tai kunnes tukkeuma on poistettu. Huuhtelee viiden minuutin kuluttua puhtaalla vedellä 2-3 minuutin ajan. Toista toimenpide tarvittaessa, kunnes tukkeuma on poistettu.

Laimennettua tyhjennysputkitukosten poistoainetta käyttöön turvallista lauhdevesipumpun yhteydessä.

Jos aiot puhdistaa höyrystinyksikön ja poistaa samalla tukoksen lauhdeveden tyhjennysputkesta, käytä yhteensopivuuden vuoksi vain höyrystinten puhdistus- ja desinfiointiainetta tai yleiskäyttöistä puhdistusainetta.

Hävittäminen:


Tuote: Polttaminen maalla

Säiliö: Puhdista vedellä. Hävitä normaalinä teollisuusjätteenä. Älä käytä tyhjää säiliötä uudelleen.

Tuotetta saavat käyttää ainoastaan asianmukaisesti koulutetut henkilöt. Käyttöohjeet ovat vain suosituksia. Oikeanlainen käyttö riippuu olosuhteista. Sallituissa rajoissa emme vastaa mistään käytöstä aiheutuvista menetyksistä.

Sertifioitu Yritys

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



Nonfood Compounds
Program Listed (L1)