

## Kendall - NS-MP Hypoid Gear Lube 80W-90

### Produktbeskrivning

Oljan ger utmärkt smörjning av differentialväxlar i motorfordon under varierande hastigheter, belastningar, temperaturer och vridmoment.

#### Fördelar

- Utomordentlig lastbärande förmåga.
- Skyddar mot slitage, rost och korrosion.
- Motstår skumning.
- Utmärkt termisk hållbarhet och EP-egenskaper för utökad livslängd hos växlar.

#### Rekommenderas för

- Konventionella differentier i personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.
- Differentialväxlar, slutväxlar och momentfördelare i terränggående maskiner.
- Manuella transmissioner där tillverkaren föreskriver en växellådsolja av typ API GL-5 eller MT-1.
- Utombordsmotorers drevaggregat där tillverkaren föreskriver en olja av typ API GL-5.

### Användningsområden

Kendall NS-MP Hypoid Gear Lube är en universell EP (extreme pressure)-transmissionsolja av API GL5-typ avsedd för motorfordon och speciellt komponerad för att uppfylla kraven hos personbilar och lastbilar med konventionella differentialaxlar. Den kan också användas i manuella växellådor och andra transmissioner där tillverkaren föreskriver en olja av API GL-5-typ.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basolja	Semisyntetic		
Densitet vid 15°C	888	kg/m <sup>3</sup>	
Kulör	1,5		ASTMD1500
Flampunkt	220	°C	
Lägsta flytpunkt	-30	°C	
Viskositet vid 40°C	146	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	
Viskositet vid 100°C	14,5	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	
Viskositetsindex	97		

### Specifikationer

Kendall NS-MP Hypoid Gear Lube uppfyller eller överträffar kraven för godkännande enligt följande:

- API GL-5 & MT-1
- Meritor 076-D
- MIL-PRF 2105E

- Mack GO-J
- MAN 342 Type M2
- SAE J2360