

Starta - Motorolja Super Synt 5W-40

Produktbeskrivning

Starta Super Synt 5W-40 är tillverkad av speciella komponenter av högsta kvalitet för att klara och överträffa kraven som ställs på dagens motoroljor. Starta Super Synt 5W-40 har bra lågtemperaturregenskaper vilket ger en lättstartad motor, snabb smörjning och lägre bränsleförbrukning. Starta Super Synt 5W-40 minskar oljeförbrukningen och är viskositetsstabil under lång tid, vilket ger möjlighet till ökade serviceintervaller där motortillverkaren anger det.

Produktnr: 1204

Användningsområden

Starta Super Synt 5W-40 är en syntetisk motorolja med högsta möjliga prestanda för åretrunt bruk i personbilar och lätta lastbilar som är bensin- eller dieseldrivna, med eller utan turbo. Ej för bilar med Diesel Partikel Filter(DPF). Starta Super Synt 5W-40 är en högpresterande motorolja för moderna motorer, eller motorer som arbetar extra hårt, exempelvis vid dragning av husvagn eller släpvagn.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Densitet vid 15°C	851	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Basolja	Helsyntetisk		
Viskositet vid 40°C	84,8	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Viskositet vid 100°C	14,2	mm ² /s (cSt)	ASTMD2270
Viskositetsindex	174		
Flampunkt	>200	°C	ASTMD92
Lägsta flytpunkt	-39	°C	ASTMD7346
TBN	11,2	mgKOH/g	ASTMD2896
Sulfataska	1,3	%Wt	ASTMD874

Specifikationer

STARTA Super Synt 5W-40 uppfyller följande normer och specifikationer:
 - API SN/CF, - ACEA A3/B3/B4 - BMW LL-01, - MB229.3, - GM LL-A-025/GM LL-B-025,
 - Porsche A40, - PSA B71 2296, - Renault 0700/0710 - Fiat 9.55535 M2 - VW
 502.00/505.00

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.