

Hagmans - Trätjära

Produktbeskrivning

Hagmans Trätjära är tillverkad av kådrik furuved. Den innehåller alla ingredienser av harts- och fettsyror och dess omvandlingsprodukter som kännetecknar en trätjära av god kvalitet. Hagmans Trätjära är en naturprodukt som har en naturlig mörk färg och kan variera i viskositet från olika tillverkningar.

Användningsområden

Hagmans Trätjära kan användas på trä som tidigare behandlats med trätjära, järnvitriol och slamfärg samt på obehandlat virke såsom träpanel, fasadtimmer, trätak, staket, bryggor, träbåtar m.m. Används även vid jakt av vildsvin, klövvård och hovvård. Ingår också i schampo, tvål och i salvor mot allergiska utslag, psoriasis, eksem etc.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Träytor utomhus		
Densitet	1,00 ± 0,03 kg/l		
Materialåtgång	2-4 m ² /l första strykning (beroende på underlag). 4-8 m ² /l andra strykningen (beroende på underlag).		
Torktid	Torkar inte utan sug in i materialet.		
Målningsverktyg	Pensel med kraftig borst		
Spädning	Balsamterpentin eller sprit. Vid förtunning kan mindre utfällningar av harts uppkomma. OBS! Använd ej lacknafta.		
Rengöring	Balsamterpentin, sprit eller såpa/vatten.		
Kulör	Mörkbrun		

Appliceringsinstruktioner

Före målning

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Stålbörsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä. Tvätta med Hagmans Målarvätt Tak/Fasad och komplettera med Hagmans Alg/Mögelfri på mögel- eller svampangripna ytor. Skölj ordentligt med vatten. Späd tjäran 50/50 med balsamterpentin för att grundolja ändträ och virkesskarvar.

Målning

Hagmans Trätjära är relativt trögflytande till konsistensen men blir mer lättstruken och penetrerande om den upphettas t.ex. i vattenbad till ca 50-70°C eller blandas

med balsamterpentin. Vid uppvärmning eller spädning; rör om trätjäran väl från botten innan målning. Använd pensel med kraftig borst. Stryk hela brädor nedifrån och upp och arbeta in tjäran väl. Applicera gärna i flera tunna skikt med någon dags tork emellan för att undvika risk för krackelering eller "blödning" vid varm väderlek. Går även att spruta efter uppvärmning eller spädning. Måla utomhus.

Efter Målning

Torka av verktygen noga före rengöring i balsamterpentin eller sprit. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.