

Hagmans - Fasadfärg Titan

Produktbeskrivning

Hagmans Fasadfärg Titan är en självrengörande och lättstruken fasadfärg som ger ett extremt slitstarkt resultat och kulörstabilitet. Speciellt framtagen för nordiskt klimat med en unik hybridkombination av polyuretanalkyd och akryl får ytan en suverän flexibilitet, minimal vattenupptagning samt högsta smutsavvisning.

Användningsområden

Färgen kan appliceras på nytt trä eller träytor som tidigare målats med oljefärg eller akrylat. Färgen ger en halvblank finish och passar utmärkt för målning av alla typer av träytor utomhus, såsom fasad, staket, carport och förråd.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Utomhus		
Bindemedel	Akryl / Polyuretanalkyd		
Genomtorr	24-48 timmar		
Dammtorr	Ca 1 timma		
Övermålningsbar	Efter 2-4 timmar		
Glans	Halvblank		
Materialåtgång	6-10 m ² /L		
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C		
Rengöring/spädning	Vatten		
Målningsverktyg	Pensel, roller eller färgspruta		
VOC-kategori	(Kat A/d): 130 g/l (2010)		
Volymtorrhalt	36%		
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)		

Appliceringsinstruktioner

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet, måla inte om det är kallare än +8°C. Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Gammal linolja/linoljafärg kan orsaka linoljaflåsor. Underlaget skall vara rent, torrt och fast.

Målning

Obehandlat trä som har stått utomhus i mer än 4 veckor skall tvättas och desinficeras och lösa träfibrer skall avlägsnas. Grundmåla sedan hela ytan inkl. ändträ med 1 skikt Utegrund Kombi, denna utegrund är en kombination av grundolja och utegrund. Tidigare målade ytor: tvättas med produkter avsedda för tvättning innan målning och låt torka väl. Vid svamp- algangrepp skall ytan behandlas med Hagmans Algtvätt. Lös färg och lösa träfibrer skall skrapas/stålborstas bort. Grundmåla trärena ytor. Färdigmåla med två skikt Fasadfärg Titan med rekommenderad torktid emellan. Använd tät pensel och arbeta in färgen väl i virket.

Efter Målning

Förslut burken noga efter användning och förvara frostfritt utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Underhåll

För underhåll används en mjuk skurborste fuktad i vatten och eventuellt Hagmans underhållstvätt vid behov.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.