

Stålplast Glass Fibre

Produktbeskrivning:

Stålplast Glass Fibre är ett 2-komp. glas-fiber förstärkt polyesterspackel.

Användningsområde:

Lämpliga användningsområden är bl. a. vidreparation av rostskadad bilplåt, vid förstärkning av profiler eller balkar, vid vissa reparationsarbeten av båtar m.m. Vi vill, med det bestämdaste, varna för att använda glasfiberspackel till att laga genomgående hål i glasfiberarmerade båtar, då armeringseffekten i glasfiberspackel inte är tillräckligt hög för detta ändamål. Ytsprickor i sådana båtar lagas alldeles utmärkt med t. ex. Stålplast Micro.

Teknisk information:

Basmaterial: Omättad polyester med glasfiberflock.

Härdartyp: 50%-ig bensoylperoxid

Spec. vikt: Ca. 1,50 kg/lit.

Flampunkt: Ca. + 31°C

Brandklass: 2b

Geltid vid +20°C: Ca. 5 min. med 2% härdare

Torktid (luft): Slipbar efter ca. 15 min.

Emballage: Komp. A (spackel) levereras i burk.
Komp. B (härdare) levereras i tub.

Blandningsförhållande: Tillsätt 2-3% komp.B till komp.A och blanda noggrant.

Lagringstid: 1 år

Spec. egenskaper: Stålplast Glass Fibre har utmärkt vidhäftning och elasticitet jämfört med liknande produkter.

Förbehandling:

Spacklet bör endast användas på torra och väl rengjorda ytor. Olja och fett borttages med t ex Hagmans Silikonborttagning. Renslipa reparationsytan med slippapper så att rost och löst sittande färg avlägsnas. Efter slipning avfettas ytan på nytt.

Bruksanvisning:

Stålplast Glass Fibre komp. A blandas noggrant med 2-3% härdare komp. B (tub) på t. ex. en glas- eller träskiva. Blanda inte mer åtgången än vad som förbrukas inom 5 minuter.

Applicering:

Stålplast Glass Fibre kan appliceras med stål eller gummispackel. Bästa arbetstemperatur är + 20°C. Arbetstiden är då omkring 5 min. och härdtiden ca. 15 min. Rengör verktyg och blandningsplatta efter användning med etylacetat eller thinner.

Efterbehandling:

När spacklet har härdat, slipas ytan med grovt slippapper. Önskas en jämn och fin yta bör denna avjämnas (beläggas) med Stålplast Flexible, Fine eller Micro.

Förpackningar:

Artikelnummer:

10840 0,18 L

10841 0,55 L

10842 1,3 L

