

## Starta - Motorolja 10W-40

### Produktbeskrivning

Starta Motorolja 10W-40 är baserad på mineralolja av hög kvalitet och ger ett utmärkt skydd för motorn vid alla driftsförhållanden. Oljan innehåller även zink tillsatser som ger extra skydd mot motorslitage. Starta Motorolja 10W-40 klara höga temperaturer och belastningar utan att oxidera. Oljan har även goda lågtemperaturegenskaper vilket gör motorn lättstartad vintertid.

**Produktnr:** 1201

### Användningsområden

Starta Motorolja 10W-40 är en motorolja av hög klass, lämplig som året-runt-olja för både bensin- och dieselmotorer. Starta Motorolja 10W-40 används i personbilar och lätta lastbilar med eller utan turbo och/eller katalysator. Ej för bilar med Diesel Partikel Filter(DPF).

### Teknisk data:

| Parameter            | Värde   | Enhet                    | Metod |
|----------------------|---------|--------------------------|-------|
| Basolja              | Mineral |                          |       |
| Densitet vid 15°C    | 865     | kg/m <sup>3</sup>        |       |
| Viskositet vid 40°C  | 90      | mm <sup>2</sup> /s (cSt) |       |
| Viskositet vid 100°C | 13,9    | mm <sup>2</sup> /s (cSt) |       |
| Viskositetsindex     | 156     |                          |       |
| Lägsta flytpunkt     | -39     | °C                       |       |
| Flampunkt            | >201    | °C                       |       |
| TBN                  | 6,4     | mgKOH/g                  |       |
| Zinkhalt             | 950     | ppm                      |       |
| Fosforhalt           | 790     | ppm                      |       |
| Fosforhalt           |         | ppm                      |       |

### Specifikationer

STARTA Motorolja 10W-40 uppfyller och överskrider följande specifikationer:  
 - API: SL/CF och uppfyller de gamla specifikationerna ACEA A2/B2, VW 500.00

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.