

Hagmans - Väggfärg 5

Produktbeskrivning

Hagmans Väggfärg 5 är en näst intill luktfri akrylatfärg med hög torrhalt, vithet och täckförmåga. Passar till betong, gipsskivor, puts eller tidigare målade ytor inomhus. Ger en sammetsliknande, helmatt yta med hög tvättbarhet.

Användningsområden

Kan målas inomhus på väggar och tak av gips, puts, betong eller tidigare målade ytor.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Inomhus		
Bindemedel	Akrylat		
Kulör	Vit + Baser		
Genomtorr	24 timmar (Vid 23°C och 50% RH)		
Densitet	1,36		
Dammtorr	1 timma (Vid 23°C och 50% RH)		
Brandfarlighet	Ej brandfarlig		
Glans	4-5		
Täckförmåga	Klass 1, EN 13300		
Övermålningsbar	2-3 timmar (Vid 23°C och 50% RH)		
Materialåtgång	7-9m ² /L		
Rengöring/spädning	Vatten		
Målningsverktyg	Pensel, Roller, Spruta		
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C		
Volymtorrhalt	39%		

Appliceringsinstruktioner

Före målning

• Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. • Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla

inte om det är kallare än +5°C. • Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Kritande underlag, som kalk- och limfärgstak, bör tvättas och grundas med Blocka spärrfärg före målning. Blanka alkydmålade ytor mattslipas innan målning. Eventuellt järn som spikskallar etc grundmålas först med lämplig rostskyddsfärg. • Vid övermålning av papperstapet så testa först så tapeten inte lossnar vid övermålning med vattenburet material. I sådana fall grunda först med lämplig spärrfärg. Detta rekommenderas även vid övermålning av kraftigt missfärgade ytor t ex nikotin, sot och vattenskador. • Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

• Måla minst 2 gånger för full täckning med roller, pensel eller, efter förtunning, med spruta. • Takytor ska alltid målas flödigt med mycket färg i rollern för att undvika skarvar och ränder. Måla alltid tak i kors och hela taket/väggen samtidigt. Eftersom färgen vid rollning har en viss struktur för att ge en jämn och döljande yta, skall färgen efter jämn fördelning på ytan efterslätas. Det innebär vid målning av t.ex. tak, efter fördelning på ytan, att rollern dras i samma riktning, med samma tryck och hastighet, i den blöta färgen. Alla toppar kommer då att lägga sig likvärdigt åt samma håll med sista efterslätande strykningen från största ljusinsläppet Därmed undviks att ljuset skuggas olika på ytan, vilket kan ge ett flammigt utseende.

Efter Målning

Rengöring av verktyg: Vatten. Ta bort mesta möjliga färg före rengöring. Förvaring: Svart och frostfritt. Miljö: Skydda hud och ögon mot stänk. Undvik inandning av sprutdimma och slipdamm. Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall. Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Underhåll

• Använd en trasa fuktad i vatten och eventuellt lite mildt rengöringsmedel för att göra rent ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av akrylatfärger. Svarta märken efter metallskrap avlägsnas lämpligast med radergummi

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.