

Starta - 2-T D-Synt

Produktbeskrivning

Starta 2-T D-Syntet har mycket goda slitageskyddande egenskaper. Oljan är av så kallad "low smoke"-typ som säkerhetsställer låg rökutveckling och håller motorn ren från förbränningsrester. Oljan kan blandas direkt i bensinen eller doseras via separatsmörjning. Oljan har god pumpbarhet och blandbarhet vid låga temperaturer och fungerar därför utmärkt i separatsmörjsystem vid sträng kyla.

Produktnr: 1248

Användningsområden

Starta 2-T D-Syntet är en delsyntetisk tvåtaktsolja som rekommenderas till hårt belastade 2-taktsmotorer. Oljan kan användas i alla landbaserade luft- och vätskekylda 2-taktsmotorer, till exempel motorcyklar, snöskotrar, mopeder, motorsågar.

OBS: Till utombordsmotorer rekommenderas Starta 2-T Supersyntet.

Blandningstabell

Rekommenderad Blandningstabell

Tankvolym/Procent olja	1%	2%	3%	4%	5%
1 Liter	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
2 Liter	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
3 Liter	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5
4 Liter	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
5 Liter	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5

Siffrorna är angivna i deciliter.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basolja	Delsyntetisk		
Densitet vid 15°C	872	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Flampunkt	>100	°C	ASTMD7346
Lägsta flytpunkt	-33	°C	
Sulfataska	0,14		
Viskositet vid 100°C	9,7	mm ² /s (cSt)	ASTMD2270
Viskositet vid 40°C	68,3	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Viskositetsindex	124		

Specifikationer

STARTA 2-T D-Syntet uppfyller följande specifikationer och krav:

-API: TC, -JASO: FD, -ISO-L-EGD

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.