

Hagmans - Träskydd Kisel- Impregnering

Produktbeskrivning

Träskydd Kisel är en nyutvecklad avancerad behandling i två steg för kvalificerat träskydd av alla typer av tryckimpregnerade oskyddade trätytor, utomhus. Ett skydd som utöver det utmärkta bevarandet av träråvaran även ger ett mycket vackert utseende. Rätt använd är resultatet en motståndskraftig och underhållsfri vackert silvergrå yta under många år med ett överlägset skydd mot mögel-, svamp. Det årliga underhållsarbetet som man har med t ex träolja reduceras till normal rengöring. Den vackra silvergrå ytan växer successivt fram under 1-3 månader efter genomförd behandling.

Användningsområden

Steg 1 - Förbehandling / Tvätt

Användningsområde: Träskydd för tryckimpregnerat virke
BasSilikat
Volymtorrhalt: 5%
Densitet: 1.02 kg/L
Övermålningsbar: 12h
Materialåtgång: 5-10 m²/liter
Luft-/yttemperatur vid målning: 7°C

Steg 2 - Impregnering

Användningsområde: Träskydd för tryckimpregnerat virke
Bindemedel: Natrium/Kalium silikat
Densitet: 1.10 kg/L
Dammtorr: 1h
Övermålningsbar: 2-4h
Materialåtgång 2 strykningar: 5-6 m²/liter
Luft-/yttemperatur vid målning: 7°C

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Nytt liksom gammalt, tidigare obehandlat, trä kan behandlas. Det bör dock vara helt torrt varför nytt tryckimpregnerat trä kan behöva torka några månader först. För ett sammetslent slutresultat kan man också före behandlingarna putsa ytan helt lätt med fint sandpapper.

Applicering

Träskydd Kisel - Tvätt: Appliceras raskt och flödigt med pensel eller roller. Låt vätskan verka på ytan i några minuter. Skura sedan ytan så att all eventuell smuts som lösts upp avlägsnas. Använd en grov borste eller högtryckstvätt med skurmunstycke för altaner. Efterskölj ytan med rent vatten och låt ytan torka väl innan nästa steg i behandlingen. Träskydd Kisel - Impregnering: Appliceras flödigt med pensel eller roller i två strykningar med minimum två timmars torktid emellan. Låt ytan torka i minst 4 timmar efter andra behandlingen varefter ytan är klar att beträda. Efter genomförd behandling har ytan ett ojämnt flammigt utseende, vilket successivt under påverkan av väder och vind i en kemisk process utvecklas till en vacker och len yta med en ljus silveraktig kulör. Denna process kan delvis påskyndas genom att borsta ytan med vatten. Den vackra silvergrå ytan kommer successivt under påverkan från solljus, och dröjer 1-3 månader att utvecklas. Använder man produkten inomhus eller på inglasade ytor så kommer

inte kulören att utvecklas på rätt sätt. Alla eventuella rester av gammal träolja måste vara fullständigt avlägsnade innan sådana ytor kan behandlas. Efter behandlingen med Träskydd Kisel- Impregnering har man en färdig yta med ett vackert utseende och en fantastisk motståndskraft mot mögel och, svamp.

Bruksanvisning

Träskydd Kisel etsar glas varför alla sådana ytor som eventuellt kan utsättas för stänk eller liknande måste täckas över innan man börjar arbetet. Skydda även ögon och ha gärna skyddshandskar under arbetet. Även om Träskydd Kisel är helt giftfritt bör flytande färgrester inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Det är rekommenderat att tvätta altanen varje vår för att bli av med smuts och lövrester som fallit under höst och vinter. Det går utmärkt att underhållstvätta med Träskydd Kisel - Tvätt. Produkten är baserad på silikat och kommer bidra till en förlängd livslängd av trallen.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.