

Multona - Lackstift

Produktbeskrivning

Den fina borsten ger exakta punktreparationer av lacken. Touch-up pennorna kan användas för en lång rad applikationer, t.ex. auto, deco, hobby och modellbygge. Lackstiften har en väl balanserad viskositet för det ska vara enkelt och applicera men ändå medföra att de torkar snabbt och genom hela lackens tjocklek.

Multona lackstift finns också som en tvåskikts klarlack. Klarlacket ger glans och väderbeständighet efter reparationen. Klarlack har glans 70 dvs högblank.

Användningsområden

Multona Lackstift(touch-up) reparerar små lackskador snabbt, enkelt och billigt, t.ex. stenskott eller repor.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Torktid	Dammtorr: efter ca. 10-15 min. Snabb hantering: efter ca. 30-45 min. Torkat hårt: efter ca. 24 timmar		
Övermålningsbar	Med sig själv: när som helst. Med klarlack när som helst (Multona klarlack)		
Basmaterial	Nitro kombinationsharts (färgtoner), Akrylharts (klarlack)		
Lagringstid	10 år		
Förvaring	Lackstiftet ska förvaras upprätt, kork väl åtskruvad, torrt och skyddad mellan 15 - 25°C.		

Appliceringsinstruktioner:

Förbehandling:

Rengör skadan eller repan noggrant från rost eller löst material. Avfetta för bästa grepp. Skaka lackstiftet ordentligt och kontrollera färgnyansen. Kontrollera även plastytor för kompatibilitet. Använd inte på ytor som är belagda med emaljfärg eftersom det kan göra att färgen lyfter.

Applicering:

Skaka burken minst 2 min. efter att kulorna börjat rassla innan lackeringen påbörjas. Lackera i normal rumstemperatur, söj för god ventilation. Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner.

Bruksanvisning:

Vid behov använd först Primer(art.nr501900) Efter att ha skakat lackstiftet, "badda" eller "måla" över det skadade området.

Efterbehandling:

För att öka glansen och väderbeständigheten rekommenderar vi att du applicerar klarlack (art.nr 501 999)