

Starta - Kombi Traktor 10W-30

Produktbeskrivning

Starta Kombi Traktor 10W-30 är högpresterande universalolja som möter alla specifikationer som krävs av en STOU. Oljan skyddar mot slitage, oxidation, korrosion och skumning.

Produktnr: 1207

Användningsområden

Starta Kombi Traktor 10W-30 är en kombinerad motor-, transmissions- och hydraulolja speciellt för traktorer som skall ha en "Super Tractor Oil Universal" (STOU). Starta Kombi Traktor 10W-30 används främst som dieselmotorolja i 4-taktsmotorer med/utan turbo och oljan kan även användas för att smörja bensinmotorer. Starta Kombi Traktor 10W-30 är designad för hydraul- och transmissionssystem med/utan våta bromsar och friktionsmodifierade kopplingar. Starta Kombi Traktor 10W-30 är en mycket bra enhetsolja, då den med sina allsidiga användningsområden är avpassad för företagets olika smörjoljebehov i en blandad fordonspark.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basolja	Mineralolja		
Densitet vid 15°C	873	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Flampunkt	>201	°C	ASTMD7346
Lägsta flytpunkt	-36	°C	
TBN	10,9		
Viskositet vid 100°C	10,4	mm ² /s (cSt)	ASTMD2270
Viskositet vid 40°C	65,4	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Viskositetsindex	148		

Specifikationer

STARTA Kombi Traktor 10W-30 uppfyller följande normer och specifikationer:
 -API CG-4/CF-4/CE/SF, -GL-4, -ACEA E3, -MB227.1, -Massey Ferguson M-1135/M-1139/M-1144/M-1145, -John Deere J20C/J20D/J27, -Ford M2C86B/C /M2C134D /M2C159B/C, -NH82009201/2/3, -Allison C-3/C-4, -Caterpillar TO-2, -ZF TE-ML-06B/C/R (Transmission), -ZF TE-ML-07B (Hydrostat- och mekanisk drift) -Case MS 1204/6/7/9, -MF M1135/M1139/M1143/M1144/M1145, -CNH MAT 3525.3526, -NH 82009201, -NH 030C/024C/410B/420A Hydraulikgodkännande: -Vickers M-2950-S, -Eaton I-280-S, -Danfoss

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.