

## Starta - Motorolja DT+ 15W-40

### Produktbeskrivning

Starta Motorolja DT+ 15W-40 är baserad på senaste teknologin och är en uppdaterad dieselmotorolja med högsta prestanda med avseende på:

- Renhållning i motor
- Slitageskydd
- Cylinderpolering
- Motstånd mot högttemperaturs förtjockning
- Korrosionsskydd
- Skumdämpning
- Långa bytesintervaller

Produktnr: 1209

### Användningsområden

Starta Motorolja DT+ 15W-40 är en olja av SHDP-typ för tunga fordon, speciellt utvecklad för Euro 3, Euro 4 och Euro 5 motorer utan partikelfilter, med låga emissionsvärden och höga effektuttag. Även lämplig för en personbils diesel- och bensinmotorer.

### Teknisk data:

| Parameter            | Värde       | Enhet                    | Metod    |
|----------------------|-------------|--------------------------|----------|
| Basolja              | Mineralolja |                          |          |
| Densitet vid 15°C    | 876         | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | DIN51562 |
| Flampunkt            | >201        | °C                       | ISO3016  |
| Lägsta flytpunkt     | -27         | °C                       |          |
| Viskositet vid 100°C | 14,9        |                          | ISO2909  |
| Viskositet vid 40°C  | 109         | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | DIN51562 |
| Viskositetsindex     | 138         |                          |          |

### Specifikationer

Starta Motorolja DT+ 15W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API CI-4/SL - ACEA E7 - Cummins CES 20071/20072/20076/2077/20078, - Caterpillar ECF-1a/ECF-2 - DAF, -Detroit Diesel DFS 93K215, -Deutz DQC III-10, - MB-Approval 228.3, - MAN M 3275-1, - Mack EO-N/EO-M Plus, - MTU Typ 2, - Renault VI RLD-2 - Volvo VDS-3, - ZF TE-ML 03A/04P/07D

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.