

Hagmans - Saltsyra 9%

Produktbeskrivning

Produkten används för betning av betonggolv för att avlägsna cementhuden innan målning. Saltsyran reagerar kemiskt med den alkaliska cementhuden som löser upp sig och det bildas vatten och salter.

Användningsområden

Produkten används för betning av betonggolv för att avlägsna cementhuden innan målning.

Blandningstabell

Kan spädas 1:1 med vatten. Tänk på att hälla syran i vatten och inte tvärt om för att undvika en kemisk reaktion!

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Materialåtgång	0,5-1L / m ²		

Appliceringsinstruktioner

Bruksanvisning

Saltsyran hälls ut på golvet och fördelas med en borste. Syran reagerar med cementhuden och det skummar och bubblar på betongytan. Låt verka i ca 5min. Upprepa behandlingen tills ingen reaktion syns när saltsyran hälls på. Skölj omedelbart med mycket vatten. Låt golvet torka innan målning. Produkten kan aldrig ersätta diamantslipning som ger ett jämnare och bättre resultat. Rekommenderas ej till golv där det kommer vara hård belastning. Obs! Saltsyra kan vara korrosivt för metaller och tänk på att icke neutraliserad saltsyra ej får spolas ut i avloppet. Åtgång: 0,5-1,0 L/m² Övrig info: Använd handskar av gummi samt skyddsglasögon vid användning av produkten.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.