

Hagmans - Kokt Linolja

Produktbeskrivning

Hagmans Linolja är en kokt kallpressad linolja av högsta kvalitet. Används till ytbehandling, färgtillverkning samt spädning av linoljefärger, fernissa, blandning med trätjära mm. Vid utomhusbruk blanda med fördel med 50% balsamterpentin.

Användningsområden

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Inomhus/Utomhus		
Bindemedel	Linolja		
Kulör	Klar		
Genomtorr	Flera dygn		
Densitet	0,93 kg/l		
Dammtorr	6-8 h		
Brandfarlighet	Flampunkt över +100°C		
Materialåtgång	10-12 m ² /L		
Övermålningsbar	16-24 h		
Lagringstid	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt		
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C		
Rengöring/spädning	Terpentin / Alifatnafta		
Målningsverktyg	Pensel, svamp eller trasa		
VOC-kategori	(Cat. A/f): 700 g/l (2010)		
Volymtorrhalt	100%		
Vikttorrhalt	100%		

Appliceringsinstruktioner

Före målning

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Stålbörsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä.

Målning

Oljan appliceras med pensel eller trasa. Stryk på flödigt, och torka bort eventuellt överskott som inte sugts in i träet. För att öka inträngningsförmågan späd med alifatnafta eller terpentin. Kokt linolja innehåller inget mögelskydd, varför man vanligtvis späder den med 50% terpentin för att erhålla ett mögelskydd vid användning utomhus. Varje skikt måste vara genomtorrt innan eventuellt ytterligare skikt appliceras.

Efter Målning

Torka av verktygen noga före rengöring i terpentin eller alifatnafta. Förslut förpackningen noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Varning: Risk för självantändning i indränkta trasor, svampar etc. Avlägsna denna risk genom att lägga trasor i vatten eller elda upp dem.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.