

Hagmans - Zinkfärg

Produktbeskrivning

Hagmans Zinkfärg är en zinkbaserad grå rostskyddsprimer som används på all sorts plåt.
Innehåller över 90 % zink. Värmebeständig upp till +400°C.

Användningsområden

Zinkbaserad rostskyddsprimer på spray som är lämplig att använda till bilen, husvagnen, plåtkonstruktioner, svets sömmar etc.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basmaterial	Konstharts, Zink över 90%		
Torktid	Ca. 20 min. +20°C		
Övermålningsbar	Tidigast efter 24 tim.		
Lagringstid	Minst 1 år		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Ytan skall vara ren metall. Ytor som ska behandlas skall vara väl rengjorda.
Avlägsna eventuell rost och slipa.

Bruksanvisning

Applieras i 2-3 skikt. Eventuell övermålning får göras tidigast efter 24 timmar.
Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning. OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Efter Målning

Överlackering med toplack eller grundfärg fungerar inte alltid. Provmåla produkterna på provbit först.