

## Starta - Domkraftsolja

### Produktbeskrivning

Högkvalitativ hydraulolja för domkrafter och liknande hydrauliska applikationer.  
Produktnr: 1212

### Användningsområden

Starta Domkraftsolja passar för alla typer av hydrauliska domkrafter. Den låga undre flytpunkten gör den lika lämplig för användning inom som utomhus. Exempel på användningsområden är vanliga små och stora garagedomkrafter med liggande hydraulkolv, pelardomkrafter, riktverktyg som t.ex. portopower med hydraulpump och tryckkolv, manuella verkstadspressar med hydraulkolv men även pallyftare ska ofta ha domkraftolja.

ISO VG15

### Teknisk data:

| Parameter            | Värde | Enhet                    | Metod      |
|----------------------|-------|--------------------------|------------|
| Densitet vid 15°C    | 838   | kg/m <sup>3</sup>        | ASTM4052   |
| Flampunkt            | >201  | °C                       | ASTMD92    |
| FZG A/8,3 90°C       | 11    |                          | DIN51354-2 |
| Lägsta flytpunkt     | -42   | °C                       | ASTMD7346  |
| Viskositet           | 15    | ISO VG                   | ISO3448    |
| Viskositet vid 100°C | 3,7   | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | ASTMD7042  |
| Viskositetsindex     | 127   |                          | ASTMD2270  |

### Specifikationer

STARTA Domkraftsolja uppfyller följande specifikationer och krav:  
- Vickers M-2950-S (mobila hydraulsystem) - US Steel 127/136 - DIN 51524 Part 2  
HLP - AFNOR NFE 48-603 - ISO 11158HM - I-286-S

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.