

Starta - HydTrans GL4

Produktbeskrivning

Starta HydTrans 80W har mycket hög termisk stabilitet och goda EP-egenskaper, vilket gör att oljan smörjer och skyddar transmissionen även vid mycket hård belastning. Starta HydTrans 80W har goda viskositetsegenskaper vid låga temperaturer, motverkar skumbildning, har god filtrerbarhet, hög oxidationsstabilitet och ger bra skydd mot korrosion. Starta HydTrans 80W har mycket bra smörjande förmåga och är friktionsmodifierande, för att klara rätt glidfriktion för kopplingar och "våta bromsar", dvs bromsar i oljebad.

Produktnr: 1215

Användningsområden

Starta HydTrans 80W är en kombinerad transmission och hydraulolja speciellt avsedd för traktorer och hjullastare som behöver en "Universal Traktor Transmissions Olja" (UTTO). Starta HydTrans 80W har friktionsegenskaper anpassade för traktorer där bromsarna arbetar i oljebad (så kallade "våta bromsar").

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basolja	Mineralolja		
Densitet vid 15°C	882	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Flampunkt	>201	°C	
Lägsta flytpunkt	-42	°C	
TBN	9		
Viskositet vid 100°C	9,7	mm ² /s (cSt)	ASTMD2270
Viskositet vid 40°C	58,3	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Viskositetsindex	152		

Specifikationer

STARTA HydTrans uppfyller följande specifikationer och krav:

UTTO/Trans Spec: -API GL-4, -John Deere J20C/J20D, -Case MS 1204/6/7/9, -CNH MAT 3525/3526, -I.H.C B-5 & B-6 Hydran, -White Q-1705/1722/1766B -Ford M2C86A/B, Allison C-4, MF M1135/1143/1145, -Oliver Type 55/Type 5J, -Volvo WB101(97303), -White Q-1802/1826 -Ford M2C134D, -Caterpillar TO-2, -NH410B/NH420A, -New Holland 82948718, -Valtra G2-08/G2-B10, -ZF TE-ML 03E/05F/06K

Hydraul Spec: -Eaton M2950S, -Denison(pump only) HF(-0-2), -DIN 51524-3, Eaton I-280-S, -Kubota: UDT fluid.-JCMAS HK P-041, -Sauer Sundstrand/ Danfoss

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.