

Hagmans - Stålstplast Snabbspackel

Produktbeskrivning

Stålstplast Snabbspackel är ett 1- komponents akrylspackel i en praktiskt tub med kort torktid.
Spacklet är snabbtorkande, smidigt, tätt och lättslipat.

Användningsområden

Snabbspacklet är främst avsett för finspackling i samband med lackarbeten, men går även bra att använda till fyllning av mindre repor och övriga småskador som förekommer vid byggnadsmåleri, köksluckor och inredningar mm.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Appliceringstemperatur	5-30°C		
Användningsområde	spackel		
Basmaterial	Akrylharts		
Kulör	Grå		
Densitet vid 20°C	Ca 1,7kg/L		
Brandklass	2a		
Flampunkt	Ca 27°C		
Brukbar	10-15 min		
Lagringstid	2 år		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Ytan som skall spacklas skall vara väl rengjord. Ren plåt skall grundas med rostskyddsprimer, exempelvis Stålstplast Primer CA eller Rostskyddsgrund 1K. Tidigare lackad yta eller trä behöver ej grundas. För större justeringar/uppfyllnader rekommenderas något av Hagmans polyesterspackel, Stålstplast Fine, Micro eller Flexibel.

Applicering

Applicera Stålstplast Snabbspackel i tunna skikt med en plåtspackel eller motsvarande. Låt torka i 10-15 min. innan slipning. Använd slippapper P-320 eller finare vid slipningen för att undvika sliprepor i efterföljande lackskikt.