

Hagmans - Golvbeläggning HP Plus

Produktbeskrivning

Golvbeläggning HP Plus är en 2-komp. lösningsmedelsfri epoxibeläggning som används för 2-3 mm självutjämnande och 4-6 mm högfyllda beläggningar. Den är även lämplig för fallbyggnad och mycket starka lagningar av betonggolvs.

Användningsområden

Produkten är i första hand avsedd för betong och cementgolv. Självutjämnande beläggning används som slitstark, kemikalietålig beläggning med högblank slät yta. En högfylld beläggning används som en mycket slitstark avjämningsmassa med hög fukttålighet. Toppas ofta med HP Självutjämnande för att erhålla en lättstädad yta. Toppstryks den högfyllda beläggningen 2 gånger med Golvfärg EP-V så bibehålls en diffusionsöppen yta.

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Nya betonggolv skall härda i minst 3 veckor och vara torra innan beläggningsarbetet påbörjas. Cementhuden avlägsnas genom diamantslipning, blästring eller fräsning. Befintliga golv rengörs noga genom tvättning innan blästring eller fräsning sker. Grundning med Häftprimer EP eller Snabbprimer EP utförs alltid innan beläggning utförs.

Applicering

Blanda först A- och B-komponenten noga och tillsätt sedan filler resp. sand. Till Högfylld används tvångsblandare. Självutjämnande: Den blandade massan hålls ut på golvet och fördelas med stiftraka eller stålbrätte och efterrollas med nålvals. Högfylld: Den blandade massan fördelas med doseringslåda och glättas med en speciell glättmaskin. Mindre ytor läggs med stålbrätte.

Bruksanvisning

Blandning- Självutjämnande: A-komp. 9,4 viktdelar B-komp. 2,6 viktdelar Epoxifiller: 15 viktdelar

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.