

Hagmans - Stålplast Marine Filler

Produktbeskrivning Hagmans Marine Filler är ett 2 komp. mycket lättslipat polyesterspackel för marint bruk.

Användningsområden Lagar sprickor och mindre i glasfiberarmerad plast, stål, aluminium trä, etc. hål. För användning över vattenlinjen.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basmaterial	Omättad polyester		
Densitet	0,85kg/l		
Torktid	Slipbar efter 15-20 min.		
Brandklass	2b		
Flampunkt	31°C		
Geltid	Ca. 5 minuter med 2% härdare vid +25°C		
Blandningsförhållande	Tillsätt 2-3% komp.B till komp.A och blanda noggrant		
Lagringstid	18 månader		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling Underlaget skall vara rent, torrt och slipat. Vid rostskada renslipas ytan. Avfetta underlaget med Siliconborttagning före och efter slipning.

Blandningsförhållande Komp. A blandas med 2-3% komp. B tills en homogen färg erhållits. Överdoserar inte! Bästa arb. temp. är +20°C. Blanda för max 5 min. förbrukning.

Applicering Applicera i tunna skikt med stål eller gummisspackel. Verktyg rengörs med thinner. Efter ca 15 min. kan ytan slipas jämn med 120 korn. Avsluta med 180 korn eller finare för att undvika slipspår.