

## Starta - Hydrostatolja 5W-50

### Produktbeskrivning

Starta Motor- Hydrostatolja 5W-50 är tillverkad av PAO olja med speciella additiv av högsta kvalitet för att klara och överträffa kraven som ställs på en olja som används både i motor och transmission. Starta Motor- Hydrostatolja ger en mycket god smörjning vid både låga och höga temperaturer och är därför speciellt lämplig att använda vid året runt drift. Starta Motor- Hydrostatolja 5W-50 är en modern olja som ger en renare motor och det bästa skyddet mot slam, oxidation och slitage en motorolja kan erbjuda din maskin.

**Produktnr:** 1235

### Användningsområden

Starta Motor- Hydrostatolja 5W-50 är en helsyntetisk olja avsedd för både motorer, hydrostater och transmissioner i trädgårdstraktorer, åkgräsklippare och andra maskiner. Oljan kan användas i både bensin och dieselmotor både med och utan turbo.

### Teknisk data:

| Parameter            | Värde        | Enhet                    | Metod     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Basolja              | Helsyntetisk |                          |           |
| Densitet vid 15°C    | 853          | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | ASTMD7042 |
| Flampunkt            | 223          | °C                       |           |
| Lägsta flytpunkt     | -39          | °C                       |           |
| Sulfataska           | 1,33         |                          |           |
| TBN                  | 10,5         | mgKOH/g                  |           |
| Viskositet vid 100°C | 17,3         | mm <sup>2</sup> /s (cSt) |           |
| Viskositet vid 40°C  | 100,90       | mm <sup>2</sup> /s (cSt) |           |
| Viskositetsindex     | 188          |                          |           |
| Viskositet vid -30°C | 4670         | mPa.s                    |           |

### Specifikationer

STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 uppfyller följande normer och specifikationer:  
 - API SM/SN/CF - ACEA A3/B3/B4 - GL 1

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.