

## Starta - Kompressorolja 68

### Produktbeskrivning

Starta Kompressorolja 68 är en kompressorolja med speciella askfria tillsatsmedel för att skydda mot oxidation, korrosion och slitage (EP= Extreme Pressure). Starta Kompressorolja 68 minimerar koksbildning på ventiler och andra heta ytor vilka kan orsaka farliga driftstörningar i form av explosioner och brandtillbud. Starta Kompressorolja 68 separerar snabbt och effektivt luft och vatten ur oljan samt motverkar aktivt skumbildning på oljeytan.

**Produktnr:** 1245

### Användningsområden

Starta Kompressorolja 68 är en luftkompressorolja för mobila och stationära kompressorer. Starta Kompressorolja 68 kan användas kontinuerligt vid lufttemperaturer upp till 220°C. Starta Kompressorolja 68 rekommenderas för kol-, skruv- och centrifugalkompressorer, med ett eller flera kompressionssteg. Starta Kompressorolja 68 har mycket goda egenskaper som ger en jämn och ekonomisk drift, även under hård belastning.

### Teknisk data:

| Parameter            | Värde       | Enhet                    | Metod     |
|----------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| Basolja              | Mineralolja |                          |           |
| Densitet vid 15°C    | 879         | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | ASTMD7042 |
| Flampunkt            | >201        | °C                       | ASTMD7346 |
| Lägsta flytpunkt     | -27         | °C                       |           |
| Viskositet vid 100°C | 8,8         | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | ASTMD2270 |
| Viskositetsindex     | 101         |                          |           |

### Specifikationer

STARTA Kompressorolja 68 uppfyller följande specifikationer och krav:  
- DIN 51506 VBL/VCL/VDL  
- ISO 6521-DAA/DAB/DAG/DAH

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.