

Kendall - GT-1 HP Nitro SAE 70

Produktbeskrivning

Kendall GT-1 HP Nitro SAE 70 är formulerad för att ge ett utmärkt slitskydd och motståndskraft mot viskositet och termisk(värme) nedbrytning vid höga temperaturer. Den har utmärkt oxidationsbeständighet och en hög rengöringsgrad för att hjälpa till att minimera igensättningar. Dess höga viskositet hjälper till att upprätthålla en skyddande oljefilm i även under bränsleutspädning.

Fördelar

- Utmärkt motståndskraft mot viskositet och termisk(värme) nedbrytning vid höga temperaturer.
- Utmärkt slitageskydd.
- Hög viskositet för att motverka bränsleutspädning.
- Skyddar mot nedbrytning vid höga temperaturer och bildandet av slam- och hartsavlagringar.
- Skyddar mot rost och lagerkorrosion.
- Mycket motståndskraftig mot skumbildning.
- Väl beprövad i tävlingsmotorer under många år i USA

Användningsområden

Kendall® GT-1 Competition Motor Oil Nitro SAE 70, är en högkvalitativ motorolja för bilar speciellt framtagen för användning i nitrometan- och alkoholdrivna dragracingfordon. Det rekommenderas [inte](#) för användning i personbilar eller lätta lastbilar.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basolja	Mineral		
Densitet vid 15°C	904	kg/m ³	
Kulör	5,0		ASTMD1500
Viskositet vid 40°C	32	mm ² /s (cSt)	
Viskositet vid 100°C	460	mm ² /s (cSt)	
Viskositetsindex	101		
Sulfataska	1,5	%Wt	ASTMD874
TBN	11	mgKOH/g	ASTMD2896
Fosforhalt	0,236	viktprocent	
Zinkhalt	0,260	viktprocent	
Densitet vid 15°C	7,52 lbs/gal		

