



STARTA Hydrostatolja 5W-50

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-10-06

Sida 1/1

Användningsområde

STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 är en helsyntetisk olja avsedd för både motorer, hydrostater och transmissioner i trädgårdstraktorer, åkgräsklippare och andra maskiner. Oljan kan användas i både bensen och dieselmotor både med och utan turbo.

Egenskaper

STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 är tillverkad av PAO olja med speciella additiv av högsta kvalitet för att klara och överträffa kraven som ställs på en olja som används både i motor och transmission. STARTA Motor- Hydrostatolja ger en mycket god smörjning vid både låga och höga temperaturer och är därför speciellt lämplig att använda vid året runt drift. STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 är en modern olja som ger en renare motor och det bästa skyddet mot slam, oxidation och slitage en motorolja kan erbjuda din maskin.

Specifikationer

STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 uppfyller följande normer och specifikationer:

- API SM/SN/CF
- ACEA A3/B3/B4
- GL 1
- GL 4

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Basolja	Helsyntetisk		
Densitet vid 15°C	859	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 40°C	110	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	17,8		ASTM D2270
Viskositetsindex	180	°C	ASTM D7346
Lägsta flytpunkt	-39	°C	ASTM D92
Flampunkt	>201	mgKOH/g	ASTM D2896

Produktnr: 1235