

Starta - Transmissionsolja HDS Multi 75W-90

Produktbeskrivning

Starta Transmissionsolja HDS Multi 75W-90 har moderna additiv med mycket goda EP-egenskaper som skyddar mot slitage, utmattning och korrosion. Oljan klarar kraven för både personbilar, lastbilar och arbetsfordon i tung drift. De syntetiska basoljorna har egenskaper som ger en minskning av drifttemperaturen vilket möjliggör förlängda bytesintervall under krävande driftförhållanden, och förbättrad bränsleekonomi under normala förhållanden. Oljan har också mycket goda lågtemperaturegenskaper.

Produktnr: 1256

Användningsområden

Starta Transmissionsolja HDS Multi 75W-90 är en helsyntetisk multifunktionsolja för både manuella växellådor, bak- och framaxlar samt andra transmissioner där det krävs en olja av antingen GL4 eller GL5 typ.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Densitet vid 15°C	877	kg/m ³	
Basolja	Helsyntetisk		
Viskositet vid 40°C	109,1	mm ² /s (cSt)	
Viskositet vid 100°C	16,1	mm ² /s (cSt)	
Viskositetsindex	159		
Lägsta flytpunkt	-42	°C	
Flampunkt	>210	°C	

Specifikationer

STARTA Transmissionsolja HDS Multi 75W-90 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL-4/5, - MT-1, - MB 235.0/235.8, - MIL-PRF-2105E, - DAF, - IVECO - Bosch TE-ML 08, - MAN 341 E2, - MAN 341-Z2, - MAN 342-M3, - Arvin Meritor 0-76-N - Scania STO 1:0, - Volvo 97312, - SAE J2360, - MACK GO-J - ZF TE-ML 02B/05B/07A/12L/12N/16B/17B/19B/21A

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.