

Hagmans - Carosol Rostomvandlare

Produktbeskrivning

Carosol Rostomvandlare neutraliserar korrosionsprocessen. Den reagerar snabbt med rosten och omvandlar järnoxiden till ett stabilt och olösligt metallorganiskt skikt som ger skydd mot vidare rostbildning.

Spill tvättas bort med vatten innan Rostomvandlaren fått torka. De flesta förekommande färger för målning av metall kan användas ovanpå Carosol Rostomvandlare. Vid osäkerhet prova på annan yta först. Spackel och Carosol Rostomvandlare går dock inte alltid att kombinera, prova på annan yta först.

Användningsområden

Carosol Rostomvandlare består av en vattenburen polymer avsedd att användas på rostiga metallytor före målning.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Appliceringstemperatur	5-40°C		
Basmaterial	Polymer		
Kulör	cremefärgad, blå-svart efter att den kemiska reaktionen är klar.		
Densitet vid 20°C	1,02	kg/L	
pH	1-2		
Övermålningsbar	Efter 3 timmar men inom 48 timmar.		
Lagringstid	2 år		
Rengöring/spädning	Rengöring av verktyg: vatten		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling

Ytor som skall behandlas skall vara väl rengjorda från smuts, fett och lös rost. Kraftigt rostiga ytor bör skrapas, stålborstas eller slipas. Skaka flaskan.

Applicering

Carosol Rostomvandlare appliceras och arbetas in på den rostiga ytan med en pensel. Temperaturen vid applicering skall vara mellan +5°C-+40°C. Övermålningen kan ske tidigast efter 3 timmar då den kemiska reaktionen är klar. Detta kan ses genom att ytan fått en blåsvart kulör. Vänta inte längre än 48 timmar innan ytan målas över. Efter 48h behöver ytan mattas ned för att grundfärg eller primer ska fästa. OBS! Carosol Rostomvandlare är ingen färg utan ytan måste målas över med ett skyddande skikt.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.