

Hagmans - Hjulspår Garage

Produktbeskrivning

Hagmans Hjulspår skapar tillsammans med Hagmans Golvfärg Garage en slitstark och kemikaliebeständig yta i garaget. Hagmans Hjulspår säljs i en komplett låda bestående av Hagmans Färgsand och Hagmans Tjockfilmslack EP samt sandpapper och tejp. Innehållet i lådan är beräknat att räcka till 2 st. hjulspår som är 0,4 m breda och 5 m långa.

Appliceringsinstruktioner

Bruksanvisning

När förarbetet är avklarat och golvet är målat med Hagmans Golvfärg Garage ska 2 hjulspår tejpas upp. Om det är mer än 24 timmar sedan som golvet målades ska hjulspåren ruggas upp med sandpapper. Blanda sedan en burk Hagmans Tjockfilmslack EP A-komp med B-komp och lacka hjulspåren. Strö sand i den våta lacken. Materialåtgång ca 3-4 kg/hjulspår. Låt lacken härda. Slipa hjulspåren med sandpapper och dammsug bort överskottssanden. Materialåtgång ca 0,4 kg/hjulspår. Blanda Hagmans Tjockfilmslack EP A-komp med B-komp och topplacka på sanden. Materialåtgång ca 0,8 kg/hjulspår. Låt lacken härda. Torktid vid +15°C ca. 15 timmar. Golvet uppnår full slitstyrka och kemikaliebeständighet efter 5-7 dygn. Lägsta golvtemperatur för att kunna använda Hagmans Golvfärg Garage och Hjulspår är +10°C. OBS, blandad A-komp och B-komp Tjockfilmslack EP kan ej brukas efter 30 minuter. För ytterligare instruktioner om respektive produkt, se produktens datablad.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.