

SÄKERHETSATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

Version 1.0

Tryckdatum 28.03.2024

Revisionsdatum / giltig från 06.12.2023

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn : RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG
REACH Status : Varje komponent i produkten är antingen registrerad eller undantagen från registreringskyldighet enligt REACH-förordning (EG) nr 1907/2006

UFI : AKNY-80UU-2006-2KTR
UFI kod anmält i : Danmark, Finland, Norge, Sverige

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : kylarvätska

Användningar som avråds : För tillfället har vi inte identifierat några användningar som avråds

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Brenntag Nordic AB
Hyllie Stationstorg 31
SE 215 32 Malmö
Telefon : +46 (0)40-28 73 00
Telefax : +46 (0)40-93 7015
E-postadress : se-sds@brenntag.com
Ansvarig/distributör : Environment & Quality

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : Sverige: Ring 020 - 99 60 00 (inom Sverige) och +46-8-337043 från utlandet (Kemiakuten, tillgängligt dygnet runt)
Danmark: +45 82 12 12 12 til Giftlinjen, Bispebjerg Hospital
Norge: Ring +47 22 59 13 00 Giftinformasjonen (døgnåpent)
Suomi/Finland: Myrkytystietokeskus: +358 9 471 977, avoinna 24h/vrk

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008			
Faroklass	Farokategori	Målorgan	Faroangivelser
Akut toxicitet (Oralt)	Kategori 4	---	H302
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering	Kategori 2	Njure	H373

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

De viktigaste skadliga effekterna

- Människors hälsa : Skadligt vid förtäring.
Risk för skador på organ eller organsystem vid långvarig exponering.
Njure
- Fysikaliska och kemiska faror : Stabil vid normala förhållanden.
- Potentiella miljöeffekter : Enligt tillgängliga uppgifter är denna produkt inte skadligt för miljön.

2.2. Märkningsuppgifter

Märkning enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

- Farosymbol : 
- Signalord : Varning
- Faroangivelser : H302 H373 Skadligt vid förtäring.
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
- Skyddsangivelser
- Allmänt : P102 P260 Förvaras oåtkomligt för barn.
Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
P264 Tvätta huden grundligt efter användning.
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- Åtgärder : P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
- Avfall : P501 Innehållet/behållare lämnas till avfall i

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

enlighet med lokala bestämmelser.

2.3. Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Farliga komponenter	Koncentration [%]	Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)	
		Faroklass / Farokategori	Faroangivelser
1,2-etandiol			
INDEX-nr : 603-027-00-1	>= 90 - <= 100	Acute Tox.4 Oralt STOT RE2	H302
CAS-nr. : 107-21-1			H373
EG-nr. : 203-473-3		Uppskattad akut toxicitet	
EG REACH- : 01-2119456816-28-xxxx		Akut oral toxicitet: 500 mg/kg	
Reg.nr.		Akut dermal toxicitet: 3500,01 mg/kg	
metyl-1H-benzotriazol			
CAS-nr. : 29385-43-1	< 0,2	Acute Tox.4 Oralt Repr.2 Oralt	H302
EG-nr. : 249-596-6			H361d
EG REACH- : 01-2119979081-35-xxxx		Aquatic Chronic2	
Reg.nr.		Uppskattad akut toxicitet	
		Akut oral toxicitet: 720 mg/kg	

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Se till att medicinsk personal är medveten om det inblandade materialet och vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva. Vid illamående kontakta läkare (visa om möjligt etiketten). Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid hudkontakt : Tvätta bort med tvål och vatten. Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
- Vid ögonkontakt : Skölj med vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare om irritation uppstår.
- Vid förtäring : Skölj munnen. Om kräkning uppkommer skall huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Kramp, Yrsel, Illamående, Kräkning, Buksmärta, Ödem, Långvarig exponering kan orsaka kroniska effekter.
- Effekter : Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och symptom.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Behandla symptomatiskt. Håll den skadade varm och på en lugn plats. Håll den drabbade under observation. Symtomen kan vara fördröjda.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Alkoholbeständigt skum, pulver, Koldioxid (CO₂)
Olämpligt släckningsmedel : Använd INTE vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Särskilda risker vid brandbekämpning : Produkten i sig själv brinner inte.
Farliga förbränningsprodukter : Koloxider, Rök

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

- Särskild skyddsutrustning för : Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

brandbekämpningsperson

al

Ytterligare råd : Flytta behållare från brandområdet om det kan göras utan risk. Standardförfarande för kemikaliebränder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Håll oskyddade personer borta. Håll människor borta från spill/läckage och blåst med dessa. Säkerställ god ventilation. För personligt skydd se avsnitt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större utsläpp i vatten kontakta vattenverk eller reningsverk.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder och material för inneslutning och sanering : Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation vid nödsituation.
Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 för information om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Undvik kontakt med huden och ögonen. Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas.

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten. Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oförenliga ämnen. Se avsnitt 10.

7.3. Specifik slutanvändning

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

Specifika användningsområden : Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Beståndsdel:	1,2-etandiol	CAS-nr. 107-21-1
Härledd nolleffektnivå (DNEL)/Härledd minimal effekt nivå (DMEL)		

DNEL

Arbetstagare, Långtids - lokala effekter, Inandning : 35 mg/m³

DNEL

Arbetstagare, Långtids - systemiska effekter, Hudkontakt : 106 mg/kg bw/dag

DNEL

Konsumenter, Långtids - lokala effekter, Inandning : 7 mg/m³

DNEL

Konsumenter, Långtids - systemiska effekter, Hudkontakt : 53 mg/kg bw/dag

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Sötvatten : 10 mg/l

Havsvatten : 1 mg/l

Sporadiska utsläpp : 10 mg/l

Avloppsreningsverk : 199,5 mg/l

Sötvattenssediment : 20,9 mg/kg

Jord : 1,53 mg/kg

Andra arbetsrelaterade gränsvärden

EU. Indikativa hygieniska gränsvärden i direktiven 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, Tidsvägt genomsnitt
20 ppm, 52 mg/m³
Indikativ

EU. Indikativa hygieniska gränsvärden i direktiven 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, Korttidsgränsvärde:
40 ppm, 104 mg/m³
Indikativ

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

Sverige. Gränsvärde, Nivågränsvärde
10 ppm, 25 mg/m³

Sverige. Gränsvärde, Hudbeteckning:
Kan absorberas genom huden.

Sverige. Gränsvärde, Korttids gränsvärde
40 ppm, 104 mg/m³

Beståndsdel:	metyl-1H-benzotriazol	CAS-nr. 29385-43-1
---------------------	------------------------------	---------------------------

Härledd nolleffektnivå (DNEL)/Härledd minimal effekt nivå (DMEL)

DNEL

Arbetstagare, Långtids - systemiska effekter, Inandning : 21,2 mg/m³

DNEL

Arbetstagare, Långtids - systemiska effekter, Hudkontakt : 0,3 mg/kg bw/dag

DNEL

Konsumenter, Långtids - systemiska effekter, Inandning : 350 µg/m³

DNEL

Konsumenter, Långtids - systemiska effekter, Hudkontakt : 0,01 mg/kg bw/dag

DNEL

Konsumenter, Långtids - systemiska effekter, Förtäring : 0,01 mg/kg bw/dag

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Sötvatten : 0,008 mg/l

Havsvatten : 20 µg/l

Sporadiska utsläpp : 0,086 mg/l

Avloppsreningsverk : 39,4 mg/l

Sötvattenssediment : 0,117 mg/kg torrsvikt (d.w.)

Havssediment : 0,292 mg/kg torrsvikt (d.w.)

Jord : 0,0187 mg/kg torrsvikt (d.w.)

8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

Anmärkning : Kemisk andningskydd med organisk ångpatron och hel ansiktsmask.

Handskydd

Anmärkning : Använd ogenomträngliga kemikaliebeständiga skyddshandskar. Använd kemikaliebeständiga handskar klassificerade enligt Standard EN374: Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer.
Neoprenhandskar
butylgummi
Nitrilgummi
Viton®

Handsktjocklek : > 0,38 mm

Ögonskydd

Anmärkning : Tättslutande skyddsglasögon (EN166)

Hud- och kroppsskydd

Anmärkning : Använd lämpliga skyddskläder.

Skyddsåtgärder

Anmärkning : Personlig skyddsutrustning ska väljas enligt CEN-standarderna och i diskussion med leverantören av personlig skyddsutrustning. Tvätta händerna vid slutet av arbetsdagen, innan raster och omedelbart efter hantering av produkten. Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och foder. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Tvätta händer, underarmar och ansikte noggrant efter hantering av kemiska produkter, innan du äter, röker och använder toaletten samt efter arbetets avslutning. Tvätta arbetskläder rutinmässigt för att ta bort rester av ämnen.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större utsläpp i vatten kontakta vattenverk eller reningsverk.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form : Vätska
Fysikaliskt tillstånd : vätska
Färg : röd
Lukt : mild

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

Lukttröskel	:	Ingen tillgänglig data
Fryspunkt/-område	:	ca. -38 °C 50% lösning ca. -18 °C 33% lösning
Kokpunkt	:	Ingen tillgänglig data
Brandfarlighet	:	Ingen tillgänglig data
Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns	:	Ingen tillgänglig data
Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns	:	Ingen tillgänglig data
Flampunkt	:	Ingen tillgänglig data
Självantändningstemperatur	:	Ingen tillgänglig data
Sönderfallstemperatur	:	Ingen tillgänglig data
Självaccelererande sönderdelningstemperatur (SADT)	:	Ingen tillgänglig data
pH-värde	:	7,5 - 9,5 (20 °C) Koncentration: 100 %
Viskositet		
Viskositet, dynamisk	:	Ingen tillgänglig data
Viskositet, kinematisk	:	Ingen tillgänglig data
Flödestid	:	Ingen tillgänglig data
Löslighet		
Löslighet i vatten	:	Blandbar i vatten.
Löslighet i andra lösningsmedel	:	Ingen tillgänglig data
Upplösningshastighet	:	Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	:	Ingen tillgänglig data
Dispersionsstabilitet	:	Ingen tillgänglig data
Ångtryck	:	Ingen tillgänglig data

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

Relativ densitet : Ingen tillgänglig data

Densitet : 1,11 g/cm³ (20 °C)

Bulkdensitet : Ingen tillgänglig data

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

Partikelkaraktäristika
Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Anmärkning : Produkten är stabil och är inte reaktiv under normala användnings-, lagrings- och transportförhållanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Anmärkning : Stabil vid normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Kontakt med oförenliga material

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas : Starka syror, Oxidationsmedel, nitrater, Peroxider, klorat

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Vid förhöjda temperaturer: ketoner, aldehyder

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Data för produkten

Akut toxicitet

Oralt

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

Uppskattad akut toxicitet : ca. 540 mg/kg) (Beräkningsmetod)

Skadligt vid förtäring.

Inandning

Vid inandning av höga koncentrationer kan mekanisk överbelastning av andningsvägarna ske.

Hud

Ingen tillgänglig data

Irritation**Hud**

Resultat : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Ögon

Resultat : Stänk i ögonen kan ge obehag.

Allergiframkallande egenskaper

Resultat : Denna information kan hittas längre ner i detta avsnitt under data för de enskild komponent.

CMR-effekter**CMR egenskaper**

Cancerogenitet : Ingen tillgänglig data

Mutagenitet : Ingen tillgänglig data

Reproduktionstoxicitet : Ingen tillgänglig data

Specifik organtoxicitet**Enstaka exponering**

Ingen tillgänglig data

Upprepad exponering

Anmärkning : Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Andra toxikologiska egenskaper**Toxicitet vid upprepad dosering**

Ingen tillgänglig data

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG**Fara vid aspiration**

Ingen tillgänglig data

Beståndsdel: 1,2-etandiol CAS-nr. 107-21-1**Akut toxicitet****Oralt**

Ingen aktuell data tillgänglig.

Inandning

LC50 : > 2,5 mg/l (Råtta; 6 h; damm/dimma)

Hud

LD50 : > 3500 mg/kg (Mus, hane och hona)

Irritation**Hud**

Resultat : Ingen hudirritation (Kanin)

Ögon

Resultat : Ingen ögonirritation (Kanin)

Allergiframkallande egenskaper

Resultat : ej sensibiliserande (Maximeringstest; Hud; Marsvin) (OECD:s riktlinjer för test 406)

Beståndsdel: metyl-1H-benzotriazol CAS-nr. 29385-43-1**Akut toxicitet****Oralt**

LD50 : ca. 720 mg/kg (Råtta, hane och hona) (OECD:s riktlinjer för test 401)

Inandning

Ingen tillgänglig data

Hud

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

LD50 : > 2000 mg/kg (Kanin, hane och hona) (OECD:s riktlinjer för test 402)

Irritation

Hud

Resultat : Ingen hudirritation (Kanin; 4 h) (OECD:s riktlinjer för test 404)

Ögon

Resultat : Lindrig ögonirritation (Kanin) (OECD:s riktlinjer för test 405)

Allergiframkallande egenskaper

Resultat : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi). (Maximeringstest; Hud; Marsvin) (OECD:s riktlinjer för test 406)
Orsakar ej inandningssensibilisering (allergi via inandning).

11.2. Information om andra faror

Data för produkten

Hormonstörande egenskaper

Bedömning : Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Beståndsdel: 1,2-etandiol CAS-nr. 107-21-1

Akut toxicitet

Fisk

LC50 : 72.860 mg/l (Pimephales promelas; 96 h) (statiskt test; EPA OPP 72-1)

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur

EC50 : > 100 mg/l (Daphnia magna; 48 h) (OECD:s riktlinjer för test 202)

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG**alger**

EC50 : 6500 - 13000 mg/l (Selenastrum capricornutum; 96 h) (slutpunkt: Tillväxthastighet)

Bakterie

EC20 : > 1995 mg/l (aktivt slam; 0,5 h) (ISO 8192)Jämförelse (interpolering)

Kronisk toxicitet**Fisk**

NOEC : 15380 mg/l (Pimephales Promelas (Amerikansk elritsa); 7 d)

Vattenlevande ryggradslösa djur

NOEC 8590 mg/l (Ceriodaphnia dubia (vattenloppa); 7 d)

Beståndsdel: metyl-1H-benzotriazol CAS-nr. 29385-43-1

Akut toxicitet**Fisk**

LC50 : 55 mg/l (Cyprinodon variegatus (amerikansk elritza); 96 h) (halvstatiskt test; OECD:s riktlinjer för test 203)

LC50 180 mg/l (Danio rerio (zebrafisk); 96 h) (halvstatiskt test; OECD:s riktlinjer för test 203)Jämförelse (interpolering)

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur

EC50 : 51,6 mg/l (Daphnia magna (vattenloppa), dödlighet; 48 h) (statiskt test; OECD:s riktlinjer för test 202)

EC50 8,85 mg/l (Daphnia galeata, dödlighet; 48 h) (statiskt test; OECD:s riktlinjer för test 202)

alger

EC10 : 2,11 - 3,94 mg/l (Lemna minor (andmat); 7 d) (statiskt test; slutpunkt: Tillväxthastighet; OECD:s riktlinjer för test 221)

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

Bakterie

EC50 : 1060 mg/l (aktivt slam; 1 d) (statiskt test; slutpunkt: Andringshämning; ISO 8192)

Kronisk toxicitet

Vattenlevande ryggradslösa djur

EC10 0,4 mg/l (Daphnia galeata; 21 d) (halvstatiskt test; slutpunkt: Reproduktion; OECD:s riktlinjer för test 211) Jämförelse (interpolering)

EC10 18,4 mg/l (Daphnia magna (vattenloppa); 21 d) (halvstatiskt test; slutpunkt: Reproduktion; OECD:s riktlinjer för test 202)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdel:	1,2-etandiol	CAS-nr. 107-21-1
---------------------	---------------------	-------------------------

Persistens och nedbrytbarhet

Bionedbrytbarhet

Resultat : 90 - 100 % (aerob; aktivt slam; 53 mg/l; Relaterat till: Lösta kolföreningar (DOC); Exponeringstid: 10 d)(OECD:s riktlinjer för test 301 A) Lätt bionedbrytbar.

Beståndsdel:	metyl-1H-benzotriazol	CAS-nr. 29385-43-1
---------------------	------------------------------	---------------------------

Persistens och nedbrytbarhet

Bionedbrytbarhet

Resultat : 4 % (aerob; embryo-fetal; Relaterat till: O₂-förbrukning; Exponeringstid: 28 d)(Direktiv 67/548/EEG, Bilaga V, C.4.D.) Ej bionedbrytbar

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdel:	1,2-etandiol	CAS-nr. 107-21-1
---------------------	---------------------	-------------------------

Bioackumulering

Resultat : log Pow ca. -1,36 (23 °C) ((beräknat))
: Bedöms som ej bioackumulerande.

Beståndsdel:	metyl-1H-benzotriazol	CAS-nr. 29385-43-1
---------------------	------------------------------	---------------------------

Bioackumulering

Resultat : log Pow 1,079 - 1,081 (25 °C; pH-värde 7 - 8) (OECD:s riktlinjer för

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

test 117)
: BCF: 2,4; (Software BCFBAF) Produkten har låg potentiell bioackumulation

12.4. Rörlighet i jord

Beståndsdel:	1,2-etandiol	CAS-nr. 107-21-1
---------------------	---------------------	-------------------------

Rörlighet

Vatten : Produkten är löslig i vatten.
Luft : Ämnet kommer inte att avdunsta till atmosfären från vattenytan.
Jord : Adsorption till fast mark fas förväntas inte.

Beståndsdel:	metyl-1H-benzotriazol	CAS-nr. 29385-43-1
---------------------	------------------------------	---------------------------

Rörlighet

Vatten : något löslig
Luft : Ej flyktigt
Jord : Måttligt rörlig i jordar

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**Data för produkten****Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Resultat : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

12.6. Hormonstörande egenskaper**Data för produkten**

Hormonstörande potential : Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7. Andra skadliga effekter**Data för produkten****Tillägg till ekologisk information**

Resultat : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt	:	Produkten är klassad som farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:614). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förhindra utsläpp i avloppet.
Förorenad förpackning	:	Förpackningar som inte kan rengöras skall tas om hand på samma sätt som ämnet.
Europeisk Avfallskatalognummer	:	Ingen avfallskod enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) kan tilldelas denna produkt då den tilltänkta användningen bestämmer tilldelningen. Avfallskoden fastställs i samråd med den regionala avfallsmottagaren.

AVSNITT 14: Transportinformation

Ej farligt gods enligt ADR, RID, IMDG och IATA.

14.1. UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämbart.

14.2. Officiell transportbenämning

Ej tillämbart.

14.3. Faroklass för transport

Ej tillämbart.

14.4. Förpackningsgrupp

Ej tillämbart.

14.5. Miljöfaror

Ej tillämbart.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämbart.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

Data för produkten

Andra föreskrifter : · AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets Författningssamling:
HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN
Som en huvudsaklig regel får personer under 18 år inte arbeta med detta ämne.
Endast personer som är väl insatta i produktens farliga egenskaper och nödvändiga säkerhetsåtgärder får arbeta med produkten.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information

Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och 3.

H302	Skadligt vid förtäring.
H361d	Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Den fullständiga texten till de noter som hänvisas till under avsnitt 3.

Förkortningar och akronymer

AU AIICL	Australia. Industrial Chemicals Act (AIIC) List
BCF	biokoncentrationsfaktor
BOD	biokemisk syreförbrukning
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	klassificering, märkning och förpackning
CMR-ämne	cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämne
COD	kemisk syreförbrukning
DNEL	härledd nolleffektnivå
DSL	Canada. Environmental Protection Act, Domestic Substances List
Einecs	europesisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen
Elincs	europesisk förteckning över förhandsanmälda ämnen
ENCS (JP)	Japan. Kashin-Hou Law List
GHS	globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
IECSC	China. Inventory of Existing Chemical Substances
INSQ	Mexico. National Inventory of Chemical Substances
ISHL (JP)	Japan. Inventory of Industrial Safety & Health

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

KECI (KR)	Korea. Existing Chemicals Inventory
LC50	Genomsnittlig dödlig koncentration
LOAEC	lägsta koncentration där en skadlig effekt observeras
LOAEL	lägsta observerade effektnivå
LOEL	lägsta nivå där effekt observeras
NDSL	Canada. Environmental Protection Act. Non-Domestic Substances List
NLP	före detta polymer
NOAEC	koncentration där ingen skadlig effekt observeras
NOAEL	nivå där ingen skadlig effekt observeras
NOEC	nolleffektkoncentration
NOEL	nolleffektnivå
NZIOC	New Zealand. Inventory of Chemicals
OECD	Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling yrkeshygieniskt gränsvärde
ONT INV	Canada. Ontario Inventory List
PBT-ämne	persistent, bioackumulerande och toxiskt ämne
PHARM (JP)	Japan. Pharmacopoeia Listing
PICCS (PH)	Philippines. Inventory of Chemicals and Chemical Substances
PNEC	uppskattad nolleffektkoncentration
REACH Auth. Nr.	REACH tillståndsnummer
REACH AuthAppC. Nr.	REACH licensansökningsnummer
UK REACH Auth. Nr.	UK REACH tillståndsnummer
UK REACH AuthAppC. Nr.	UK REACH licensansökningsnummer
UK REACH-Reg.No	UK REACH Registration Number
STOT	specifik organtoxicitet
SVHC	ämne som inger mycket stora betänkligheter
TCSI	Taiwan. Existing Chemicals Inventory
TH INV	Thailand. Existing Chemicals Inventory from FDA
TSCA	US. Toxic Substances Control Act
UVCB-ämne	ämne med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter och biologiskt material
VN INVL	Vietnam. National Chemical Inventory
vPvB-ämne	mycket lpersistent och mycket bioackumulerande ämne
Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor	: För att skapa detta säkerhetsdatablad har leverantörens information samt information från Europeiska kemikaliemyndigheten(ECHA) databas "registrerade ämnen" används.
Metoder för produktklassificering	: Klassificeringen för människors hälsa, fysiska och kemiska risker samt miljörisker är bestämt utifrån en kombination av

RELIANT CARCOOLANT LONG LIFE RED/1115 KG

beräkningsmetoder och testdata, om den är tillgänglig.

Information för utbildning : Arbetstagarna måste utbildas regelbundet på säker hantering av produkter baserade på den information som lämnas i säkerhetsdatabladet och de lokala förhållandena på arbetsplatsen. Nationella regler för utbildning av arbetstagare i hanteringen av farliga ämnen måste följas.

|| Anger uppdaterat avsnitt.

Informationen som anges beskriver endast produkterna med hänsyn till säkerhetsåtgärder och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation samt är inte ett kontraktsevenligt rättsförhållande. Informationen i säkerhetsdatabladet hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.