

## Starta - Transmissionsolja HDS 75W-80 GL4

### Produktbeskrivning

Starta Transmissionsolja HDS 75W-80 GL-4 ger ett mycket bra slitageskydd vid hårda driftförhållanden. Oljan är av sk. GL4+ typ som vida överträffar std GL4 norm. Oljans låga viskositet bidrar till lägre bränsleförbrukning och ger också en mycket lättväxlad låda även vid mycket låga temperaturer.

**Produktnr:** 1257

### Användningsområden

Starta Transmissionsolja HDS 75W-80 GL-4 är en helsyntetisk longlife transmissionsolja avsedd för tungt belastade manuella växellådor i både tunga och lätta fordon. Oljans unika additivpaket gör att oljan fungerar med alla typer av synkroniseringsringar, även de modernaste baserade på karbon.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
<b>Basolja</b>	Helsyntetisk		
<b>Densitet vid 15°C</b>	862	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTMD7042
<b>Flampunkt</b>	>201	°C	ASTMD7346
<b>Lägsta flytpunkt</b>	-39	°C	
<b>Viskositet vid 100°C</b>	9,9	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTMD2270
<b>Viskositet vid 40°C</b>	59,4	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTMD7042
<b>Viskositetsindex</b>	153		
<b>Densitet vid 15°C</b>	877		
<b>Flampunkt</b>	>210	°C	
<b>Viskositet vid 100°C</b>	16,1		
<b>Viskositet vid 40°C</b>	109,1		

### Specifikationer

STARTA Transmissionsolja 75W-80 GL-4 uppfyller följande specifikationer och krav:  
 - API GL 4, - MB 235.4, - Volvo 97305, - DAF, - MAN 341 Z4, - Iveco, - Renault B0032/2, - Eaton Europe, - ZF TE-ML 01L/02L/8/13/16K/24A

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.