

## Hagmans - Plåtprimer

### Produktbeskrivning

Plåtprimer är en vattenburen akrylat-baserad grundfärg med effektiva rostskyddspigment.

### Användningsområden

Plåtprimer används för behandling av rostiga metallytor samt obehandlad aluminium, i första hand i kombination med Protäck V, Takbeläggningsfärg och Aquabarr®.

### Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Grundning av metallytor utomhus		
Bindemedel	Akryldispersion		
Kulör	Grå		
Genomtorr	Flera dygn		
Densitet	1.2 kg/l		
Dammtorr	Ca 1 h (20°C, 60%RF)		
Materialåtgång	ca 8 m <sup>2</sup> /l		
Övermålningsbar	3 h		
Lagringstid	2 år		
Luft-/yttemperatur vid målning	+7°- +30°C		
Rengöring/spädning	Vatten		
Målningsverktyg	Pensel/roller/färgspruta		
VOC-kategori	(Kat. A/i): 140 g/l (2010)		
Volymtorrhalt	42%		

### Appliceringsinstruktioner

#### Förbehandling

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Rostskador, slipas/stålbörstas till ren metall. Tvätta ytan med Hagmans Tak/Fasadvätt. Nyare galvad plåt betas med Hagmans Betvätska, därefter noggrann sköljning. Ev. rester av kritning och oxidation (vitrost) rengörs med Hagmans Betvätska. Därefter noggrann sköljning med vatten.

**Applicering**

Plåtprimer appliceras med pensel, roller eller spruta. Måla ej vid fuktig väderlek, max luftfuktighet 80% RF.

**Bruksanvisning**

Övrig information: OBS! Använd ej Plåtprimer på plastisolbelagda ytor. Förvaras frostfritt. Arbetsverktyg rengörs med vatten.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.