

Hagmans - Asfaltprimer

Produktbeskrivning Avsedd för grundning på uttorkade papptak före beläggning med Hagmans Takmassa. Används även för fuktisolering på grundmurar.
Materialåtgång: Ca. 0,2 l/m². 1 liter räcker till ca. 5 m².

Användningsområden Avsedd för grundering på uttorkade papptak före beläggning med Hagmans Takmassa. Används även för fuktisolering på grundmurar.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Appliceringstemperatur	+5-30°C		
Användningsområde	Primer/fuktisolering		
Basmaterial	Bitumen		
Kulör	Svart		
Densitet vid 20°C	0,9 kg/l		
Torktid	2 timmar (20°C)		
Materialåtgång	Ca. 0,2 l/m ²		
Lagringstid	Minst 2 år		
Rengöring/spädning	Lacknafta		
Målningsverktyg	Borste,roller,pensel		
Volymtorrhalt	Ca 50%		
Vikttorrhalt	Ca 56%		

Appliceringsinstruktioner

Förbehandling Underlaget bör vara rent och torrt. Skrapa och borsta rent underlaget från smuts, rost och lösa partiklar. Vid behov torka underlaget. Plåtytor grundas med Hagmans Plåtprimer.

Applicering Hagmans Asfaltprimer påföres med borste eller roller.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.