

# Säkerhetsdatablad

## Cellulosaförtunning

Ersätter datum: 2022-12-16

Omarbetad: 2023-01-17

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** Cellulosaförtunning

#### Artikelnummer

| Artikelnummer | Beskrivning |
|---------------|-------------|
| 23881         | 1 lit       |
| 23882         | 4 lit       |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderad användning:** Förtunning, lösningsmedel Spädningsmedel (för färger o dyl)

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

**Företag:** Hagmans Nordic AB  
**Adress:** Box 112  
**Postnr:** 511 10  
**Ort:** Fritsla  
**Land:** SVERIGE  
**E-post:** info@hagmansnordic.com  
**Telefon:** +46(0)320-18900  
**Hemsida:** www.hagmans.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation.

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**CLP-klassificering:** Flam. Liq. 3;H226  
Asp. Tox. 1;H304  
Acute Tox. 4;H312  
Skin Irrit. 2;H315  
Eye Dam. 1;H318  
Acute Tox. 4;H332  
STOT SE 3;H335  
STOT SE 3;H336  
STOT RE 2;H373

#### Allvarligaste skadliga effekterna:

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

# Säkerhetsdatablad

## Cellulosaförtunning

Ersätter datum: 2022-12-16

Omarbetad: 2023-01-17

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Piktogram



**Signalord:**

Fara

**Innehåller**

**Ämne:**

Reaktionsmassa av etylbensen och xylene; Etanol; n-butanol;

#### Faroangivelser

|      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga.                                    |
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt.                                        |
| H315 | Irriterar huden.                                                |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                                  |
| H332 | Skadligt vid inandning.                                         |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                            |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                    |
| H373 | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.    |

#### Skyddsangivelser

|              |                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102         | Förvaras oåtkomligt för barn.                                                                                                             |
| P210         | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.<br>Rökning förbjuden.                          |
| P261         | Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.                                                                                      |
| P280         | Använd skyddshandskar/ögonskydd.                                                                                                          |
| P303+361+353 | VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].                              |
| P305+351+338 | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P313         | Sök läkarhjälp.                                                                                                                           |

#### Tilläggsinformation

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
|--------|-----------------------------------------------------|

### 2.3 Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.  
Hormonstörande egenskaper: Inga kända.

# Säkerhetsdatablad

## Cellulosaförtunning

Ersätter datum: 2022-12-16

Omarbetad: 2023-01-17

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

| Ämne                                   | CAS-nr./ EG-nr./ REACH reg. nr.                 | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktionsmassa av etylbensen och xylen | 905-588-0<br>01-2119488216-32, 01-2119486136-34 | 40 - 80 %     |            | Flam. Liq. 3;H226<br>Asp. Tox. 1;H304<br>Acute Tox. 4;H312<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Acute Tox. 4;H332<br>STOT SE 3;H335<br>STOT RE 2;H373 (Hörselorgan.) |
| Etanol                                 | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43        | 20 - 30 %     |            | Flam. Liq. 2;H225                                                                                                                                                             |
| n-butanol                              | 71-36-3<br>200-751-6<br>01-2119484630-38        | 5 - 20 %      |            | Flam. Liq. 3;H226<br>Acute Tox. 4;H302<br>Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Dam. 1;H318<br>STOT SE 3;H335<br>STOT SE 3;H336                                                           |
| 2-propanol                             | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25        | 5 - 10 %      |            | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H336                                                                                                                      |
| butanon                                | 78-93-3<br>201-159-0<br>01-2119457290-43        | < 1 %         |            | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H336<br><br>EUH066                                                                                                        |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation:</b>  | Sök frisk luft, skölj ur munnen och fräs ur näsan noggrant. Sök läkare i händelse av bestående obehag.                                                                                                                                               |
| <b>Förtäring:</b>   | Framkalla ej kräkning. I händelse av kräkning, håll huvudet lågt så att maginnehållet inte kan tränga in i lungorna.<br>Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.             |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Avlägsna förorenade plagg. Tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkare i händelse av bestående obehag.                                                                                                                                              |
| <b>Ögonkontakt:</b> | Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Spärra upp ögonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsatt att spola och uppsök läkare. |
| <b>Allmänt:</b>     | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.                                                                                                                                                                                        |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Se avsnitt 11.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt. Se till att medicinsk personal vet vilket ämne det rör sig om och att dom vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

# Säkerhetsdatablad

## Cellulosaförtunning

Ersätter datum: 2022-12-16

Omarbetad: 2023-01-17

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel:** Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

**Olämpliga släckmedel:** Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarligt

Produktens ångor är tyngre än luft och kan spridas längs golvet. Ångor kan bilda explosiva gasblandningar med luft.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För annan personal än räddningspersonal:** Säkerställ god ventilation. Rökning och öppen eld förbjudet. Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. Använd lämpliga skyddskläder.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten. Undvik onödiga utsläpp till miljön.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare. Mindre spill torkas upp med en fuktig trasa.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd produkten under väl ventilerade förhållanden, i första hand utomhus. Rökning och öppen eld förbjudet. Ät, drick och rök inte under pågående arbete. Rinnande vatten och ögondusch måste finnas tillgängligt. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Undvik kontakt med huden och ögonen.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme. Ångor kan bilda explosiva gasblandningar med luft. Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

Förvaras säkert och oåtkomligt för barn. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning.

Produkten tillhör klass 2a (Brandfarliga vätskor).

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga speciella användningsområden utöver de användningsområden som anges i 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

# Säkerhetsdatablad

## Cellulosaförtunning

Ersätter datum: 2022-12-16

Omarbetad: 2023-01-17

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn                              | Tidsperiod | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Kommentar  | Anm |
|----------------------------------------|------------|------|-------------------|-----------------------|------------|-----|
| Reaktionsmassa av etylbensen och xylén | KGV        | 100  | 442               |                       | Xylén      | H   |
| Reaktionsmassa av etylbensen och xylén | NGV        | 50   | 221               |                       | Xylén      | H   |
| Reaktionsmassa av etylbensen och xylén | KGV        | 200  | 884               |                       | Etylbensen | H   |
| Reaktionsmassa av etylbensen och xylén | NGV        | 50   | 220               |                       | Etylbensen | H   |
| Etanol                                 | KGV        | 1000 | 1900              |                       |            |     |
| Etanol                                 | NGV        | 500  | 1000              |                       |            |     |
| n-butanol                              | TGV        | 30   | 90                |                       |            | H   |
| n-butanol                              | NGV        | 15   | 45                |                       |            | H   |
| 2-propanol                             | KGV        | 250  | 600               |                       |            | V   |
| 2-propanol                             | NGV        | 150  | 350               |                       |            |     |
| butanon                                | KGV        | 300  | 900               |                       |            |     |
| butanon                                | NGV        | 50   | 150               |                       |            |     |

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

V = Vägledande korttidsgränsvärde

KGV = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

TGV = Korttidsvärde

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tillse god ventilation. Mekanisk ventilation eller punktutdrag kan behövas. Rinnande vatten och ögondusch måste finnas tillgängligt. Vidtag förebyggande åtgärder mot statisk elektricitet. Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

#### Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

#### Personlig skyddsutrustning, hudskydd:

Använd lämpliga skyddskläder.

#### Personskyddsutrustning, handskar:

Använd handskar. Penetreringstid: >8 timmar.  
Typ av material och tjocklek:  
Butylgummi. 0,5 mm  
Teflon. 0,4 mm.  
Nitrilgummi. 0,35 mm

#### Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med filter A.

#### Begränsning av miljöexponeringen:

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller sjöar.

# Säkerhetsdatablad

## Cellulosaförtunning

Ersätter datum: 2022-12-16

Omarbetad: 2023-01-17

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter | Värde/enhet                                          |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Tillstånd | Vätska                                               |
| Färg      | Färglös                                              |
| Lukt      | Karakteristisk                                       |
| Löslighet | Organiska lösningsmedel. Löslighet i vatten: Olöslig |

| Parameter                               | Värde/enhet                 | Anmärkningar                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Lukttröskel                             | Data saknas                 |                                                |
| Smältpunkt                              | ~ -39,3 °C                  | Reaktionsmassa av etylbensen och xylene        |
| Frys punkt                              | ~ -39,3 °C                  | Reaktionsmassa av etylbensen och xylene        |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 136 - 145 °C                | Reaktionsmassa av etylbensen och xylene        |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         | Data saknas                 |                                                |
| Brännbarhetsgräns                       | Data saknas                 |                                                |
| Explosionsgränser                       | Data saknas                 |                                                |
| Flampunkt                               | > 23 °C                     |                                                |
| Självantändningstemperatur              | 488 °C                      | Reaktionsmassa av etylbensen och xylene        |
| Sönderfallstemperatur                   | Data saknas                 |                                                |
| pH (brukslösning)                       |                             | Ej tillämpligt.                                |
| pH (koncentrerad)                       |                             | Inte relevant                                  |
| Kinematisk viskositet                   | Data saknas                 |                                                |
| Viskositet                              | Data saknas                 |                                                |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas                 |                                                |
| Ångtryck                                | ~ 8,2 hPa                   | Reaktionsmassa av etylbensen och xylene @ 20°C |
| Densitet                                | 810 - 870 kg/m <sup>3</sup> |                                                |
| Relativ densitet                        | Data saknas                 |                                                |
| Ångdensitet                             | Data saknas                 |                                                |
| Relativ densitet (sat. luft)            | Data saknas                 |                                                |
| Partikelegenskaper                      | Data saknas                 |                                                |

#### 9.2 Annan information

| Parameter            | Värde/enhet | Anmärkningar                                       |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Explosiva egenskaper |             | Ångor kan bilda explosiva gasblandningar med luft. |

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Produktens ångor är tyngre än luft och kan spridas längs golvet. Ångor kan bilda explosiva gasblandningar med luft.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Produkten kan användas vid kontakt med t.ex. heta föremål eller gnistor. Reagerar med följande: Oxideringsmedel. Reagerar med metaller och bildar därvid vätgas som kan bilda en explosiv gasblandning med luft.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

# Säkerhetsdatablad

## Cellulosaförtunning

Ersätter datum: 2022-12-16

Omarbetad: 2023-01-17

### 10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med följande: Metaller. Oxideringsmedel.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand bildas: Kolmonoxid och koldioxid.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut oral toxicitet:

##### Cellulosaförtunning

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|-------|
|          |         |                | > 2000 mg/kg |          | Beräkning |       |

Kan ge irritation i mun och svalg, magsmärtor, illamående, kräkningar och diarré.

#### Akut dermal toxicitet:

##### Cellulosaförtunning

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|-------|
|          |         |                | ~ 1800 mg/kg |          | Beräkning |       |

Skadligt vid hudkontakt.

#### Akut inhalationstoxicitet:

##### Cellulosaförtunning

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|-----------|----------|-----------|-------|
|          |         |                | ~ 18 mg/l |          | Beräkning |       |

Skadligt vid inandning. Ångor kan påverka det centrala nervsystemet och ge huvudvärk, illamående, kräkningar och yrsel.

**Frätskada/irritation på huden:** Irriterar huden. Avfettar huden vilket kan ge torr hud eller hudsprickor och vid långvarig eller upprepad kontakt risk för eksem.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation:** Orsakar allvarliga ögonskador. Risk för bestående skador.

**Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Mutagenitet i könsceller:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Cancerframkallande:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Reproduktionstoxicitet:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Enstaka STOT-exponering:** Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Upprepad STOT-exponering:** Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadar hörseln / ljudsystem

**Fara vid aspiration:** Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

### 11.2 Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper:** Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

# Säkerhetsdatablad

## Cellulosaförtunning

Ersätter datum: 2022-12-16

Omarbetad: 2023-01-17

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

##### Reaktionsmassa av etylbensen och xylene, EC-no 905-588-0

| Organism  | Sorter                    | Exponeringstid | Testtyp   | Värde    | Slutsats | Testmetod  | Källa |
|-----------|---------------------------|----------------|-----------|----------|----------|------------|-------|
| Kräftdjur | Daphnia magna             | 24h            | 24hLC50   | 1 mg/l   |          | OECD 202   |       |
| Fisk      | Oncorhynchus mykiss       | 96h            | 96hLC50   | 2,6 mg/l |          | OECD 203   |       |
| Alger     | Selenastrum capricornutum | 72h            | 72h ERC50 | 2,2 mg/l |          | OECD 201   |       |
| Bakterier |                           | 28d            | NOEC      | 16 mg/l  |          | OECD 301 F |       |

##### n-butanol, cas-no 71-36-3

| Organism  | Sorter                          | Exponeringstid | Testtyp | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa |
|-----------|---------------------------------|----------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|
| Fisk      | Pimephales promelas             | 96h            | 96hLC50 | 1376 mg/l |          | OECD 203  |       |
| Kräftdjur | Daphnia magna                   | 48h            | 48hEC50 | 1328 mg/l |          | OECD 202  |       |
| Alger     | Pseudokirchneriella subcapitata | 96h            | 96hEC50 | 225 mg/l  |          | OECD 201  |       |
| Kräftdjur | Daphnia magna                   | 21d            | 21dNOEC | 4,1 mg/l  |          | OECD 211  |       |

Ekotoxikologisk information för produkten finns ej tillgänglig.

#### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

##### Reaktionsmassa av etylbensen och xylene, EC-no 905-588-0

| Organism | Sorter | Exponeringstid | Testtyp | Värde | Slutsats                    | Testmetod  | Källa |
|----------|--------|----------------|---------|-------|-----------------------------|------------|-------|
|          | aerob  | 28             | BOD     | 90 %  | Lätt biologiskt nedbrytbar. | OECD 301 F |       |

##### n-butanol, cas-no 71-36-3

| Organism    | Sorter | Exponeringstid | Testtyp | Värde | Slutsats                    | Testmetod | Källa |
|-------------|--------|----------------|---------|-------|-----------------------------|-----------|-------|
| aktivt slam | aerob  | 20d            | BOD     | 92 %  | Lätt biologiskt nedbrytbar. |           |       |

Biologiskt nedbrytbar.

#### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Förväntas ej bioackumulera.

#### 12.4 Rörlighet i jord

Ej löslig i vatten. Vid spill avdunstar merparten. Vid nedträngning i djupare marklager försvåras avdunstningen avsevärt.

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

#### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingående ämnen har inga hormonstörande egenskaper när det gäller icke-målorganismer eftersom de inte uppfyller kriterierna i avsnitt B i förordning (EU) 2017/2100.

#### 12.7 Andra skadliga effekter

Flyktiga organiska föreningar (VOC).

# Säkerhetsdatablad

## Cellulosaförtunning

Ersätter datum: 2022-12-16

Omarbetad: 2023-01-17

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rester och använd produkt som inte kan återanvändas ska hanteras som farligt avfall. Tomma behållare skall lämnas till lokal recirkulering, återvinning eller avfallshantering.

**Avfallskategori:** EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig EWC-kod.  
08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.  
08 01 17\* Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.  
14 06 03\* Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar.

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### Landtransport (ADR/RID)

|                                           |                        |                                |                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1263                   | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | II                                                                   |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | FÄRGRELATERAT MATERIAL | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 3                      |                                |                                                                      |
| <b>Risketikett(er):</b>                   | 3                      |                                |                                                                      |
| <b>Farlighetsnummer:</b>                  | 33                     | <b>Tunnelkategori :</b>        | D/E                                                                  |

#### Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

|                                           |                        |                                |                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1263                   | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | II                                                                   |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | PAINT RELATED MATERIAL | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 3                      |                                |                                                                      |
| <b>Risketikett(er):</b>                   | 3                      |                                |                                                                      |
| <b>Transport i tankfartyg:</b>            |                        |                                |                                                                      |

#### Havstransport (IMDG)

|                                           |                        |                                            |                                             |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1263                   | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>             | II                                          |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | PAINT RELATED MATERIAL | <b>14.5 Miljöfaror:</b>                    | Produkten är inte Marine Pollutant (MP) nej |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 3                      | <b>Namn på det/de miljöfarliga ämnena:</b> |                                             |
| <b>Risketikett(er):</b>                   | 3                      |                                            |                                             |
| <b>EmS:</b>                               | F-E, S-E               | <b>IMDG Code segregation group:</b>        | - Ingen -                                   |

#### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                           |                        |                                |                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | 1263                   | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> | II                                                                   |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | PAINT RELATED MATERIAL | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 3                      |                                |                                                                      |
| <b>Risketikett(er):</b>                   | 3                      |                                |                                                                      |

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

#### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

# Säkerhetsdatablad

## Cellulosaförtunning

Ersätter datum: 2022-12-16

Omarbetad: 2023-01-17

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Produkt registreringsnummer: 345622-5

**Speciella villkor:** Statens räddningsverks föreskrifter med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor. Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller exponeras för produkten om andningsskydd krävs. Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning.

#### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

**Övrig information:** Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

### AVSNITT 16: Annan information

**Övrig information:** Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

**Återförsäljarens anteckningar:** Ändringar är gjorda under punkt: 3, 8, 16.

#### Faroangivelser

|      |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                                         |
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga.                                                |
| H302 | Skadligt vid förtäring.                                                     |
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.             |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt.                                                    |
| H315 | Irriterar huden.                                                            |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                                              |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                           |
| H332 | Skadligt vid inandning.                                                     |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                        |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                |
| H373 | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.                |
| H373 | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. (Hörselorgan.) |

#### Kompletterande faroinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**Land:** SE