

Hagmans - Snickerifärg 40

Produktbeskrivning

Hagmans Snickerifärg 40 är en vattenburen lackfärg, baserad på Hagmans unika PAA-teknologi. Lackfärgen ger en hård men ändå flexibel yta. Den har hög täckförmåga och passar till ny eller ommålning av alla typer av trätor eller rostskyddad metall inomhus. Exempelvis dörrar, köksluckor, lister, möbler och de flesta underlag av grundmålat trä, spånskivor mm. Lackfärgen har mycket god utflytning, och den ligger förhållandevis länge "öppen" för att möjliggöra efterslätning.

Användningsområden

Kan målas på dörrar, köksluckor, lister, möbler och på de flesta underlag av grundmålat trä.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Inomhus/ Utomhus		
Bindemedel	PU alkyd/ akrylat		
Kulör	Vit + Baser		
Genomtorr	24 timmar		
Densitet	1,3		
Dammtorr	2 timmar		
Brandfarlighet	Ej brandfarlig		
Glans	40	60°	
Täckförmåga	Klass 1		
Materialåtgång	8-10		
Övermålningsbar	8 timmar		
Täckförmåga	9,4 - EN 13301		
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C		
Rengöring/spädning	Vatten		
Målningsverktyg	Pensel, Roller, Spruta		
VOC-kategori	(Cat A/d): 130 g/l		
Volymtorrhalt	37%		
Tvättbarhet	Klass 1, EN 13300		

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Vikttorrhalt	52%		

Appliceringsinstruktioner

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Träytor: Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort gammal löst sittande färg. Slipa och tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten och låt torka väl. Obehandlat trä inomhus grundas med Snickerigrund. Låt torka väl före lätt slipning med sandpapper för att avlägsna fibrer-resning. Ojämnheter spacklas. Slipa slätt. Grundstryk med oförtunnad Snickerigrund, slipa med ett fint sandpapper och torka rent från damm innan färdigmålning. Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Färgen appliceras med lämplig högkvalitativ lackfärgs-pensel, lackfärgs-roller eller, efter förtunning, med 10–20% vatten, med spruta. På större ytor kan färgen med fördel rollas med korthårig roller före utjämning med lackpensel. Prova gärna först för bästa resultat. Färdigstryk i minst 2 skikt med tid för torkning emellan.

Efter Målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Färgrester får ej hållas ut i avloppet. Metallhandtag skall skiljas från plastburken när man återvinner burken.

Underhåll

Använd en trasa fuktad i vatten mildt rengöringsmedel för att göra rent ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.