

Hagmans - Topplack PU 4020

Produktbeskrivning

Hagmans Topplack PU 4020 är en fukthärdande enkomponent uretanlack med mycket bra ljus- och glansbeständighet. OBS! endast för professionellt bruk.

Användningsområden

Toppning av fling- och färgsandbeläggningar, golvfärger utomhus och där höga krav av ljusbeständighet ställs.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Torktid	Vid +15°C: Ca. 8 tim. innan nästa lackning kan utföras. Den färdiglackade golvytan kan beträdas efter ca. 24 tim. och uppnår full slitstyrka efter 5-7 dygn. OBS! Lägsta golvtemp. + 5°C		
Glans	Ca. 90 högblank.		
Brandfarlighet	Brandklass 2b		
Materialåtgång	Ca. 0,12 lit./strykning på slät yta. 1 lit. räcker till ca. 8 m ² .		
Densitet	1,0kg/l		
Volymtorrhalt	51%		

Appliceringsinstruktioner

Bruksanvisning

Hagmans Topplack PU 4020 kan strykas eller rullas. Underlaget skall vara rent och torrt. Bör appliceras i två skikt. Vid ca. 60% luftfuktighet kan nästa skikt påföras efter 8 tim. Om följande lackning först kan ske efter 18 tim. måste lacken mattslipas. Kan förtunnas med Hagmans Syntetförtunning 450/2 som även är lämplig till rengöring av verktyg.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.